



TW2L.01/144

Spínač dvoupólový s podsvětlením, champagne matná, 10AX

| | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Série | Simon 55 | třída ETIM | EC001590 Instalační spínač | Počet v hromadném balení | 10 |
| Název výrobku/Typ | Spínač dvoupólový s podsvětlením | Přetisk/Piktogram | symbol „0-1“, symbol „světlo“ | Měřicí jednotka | ks |
| Barva | champagne matná | Druh materiálu | plastická hmota, PC, bezhalogenové | EAN balení 1ks | 5902787888619 |
| RAL (podobná) | RAL 1035 | Povrchová úprava | matný | Typ. bal. 1ks | zatavená fólie |
| Typ výrobku | přístroj s krytem | Způsob montáže [ETIM] | Podomítková montáž | V.bal.1ks | 16 cm |
| Jmenovitý proud zářivkový | 10 AX | Způsob upevnění | drápky/šrouby | Š.bal.1ks | 11 cm |
| Jmenovité napětí | 250 V | Výška produktu | 75 mm | DI.bal.1ks | 4.5 cm |
| Způsob připojení / Typ koncovky | bezšroubové | Šířka produktu | 75 mm | Váha 1ks | 0.064 kg |
| Stupeň ochrany IP | IP20/IP44 | Hloubka produktu | 39.5 mm | Typ vel. bal. | kartonová krabice |
| Poznámky | Pro provedení IP44 je nutné doplnit rámeček těsnící manžetou | Vestavěná hloubka | 26 mm | V.velkoob.bal. | 10 cm |
| Podsvícení, | volitelné, není součástí | Metoda využití/způsob fungování | kolébková klapka | Š.velkoob.bal. | 19 cm |
| | | Počet kláves / pák | 1 | DI.velkoob.bal. | 23 cm |
| | | Systém zapojení | Spínač 2-pólový (bistabilní) | | |