



popis výrobku: spojky pro elektroinstalační trubky jsou vhodné pro spojení kabelové trasy vedené elektroinstalačními trubkami se zachováním funkčnosti při požáru

spojky jsou určeny pro spojení tuhých a ohebných trubek

lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2

lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

spojky v černé barvě jsou UV stabilní

materiál: PC ABS

bezhalogenový: ano

barva: světle šedá RAL 7035, černá RAL 9005

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -45 - +90 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: světle šedá NE / černá ANO

certifikace: ČSN EN 61386-1 ed.2:09

skladování: ČSN 64 0090



klasifikace: ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

číslo položky	vnější Ø trubky (mm)	L	hmotnost (g/ks)	balení (ks)	UV stabilní	barva	pro trubky
0216HF_FB	16	45	6	10 / 1320	ano	černá RAL 9005	1516EHF_FB
0216HF_KB	16	45	6	10 / 100 / 1300	ne	světle šedá RAL 7035	1516EHF_KB
0220HF_FB	20	50	9	10 / 100 / 800	ano	černá RAL 9005	1520HF_FB
0220HF_KB	20	50	9	10 / 100 / 800	ne	světle šedá RAL 7035	1520HF_KB
0225HF_FB	25	60	13	10 / 480	ano	černá RAL 9005	1525HF_FB
0225HF_KB	25	60	13	10 / 480	ne	světle šedá RAL 7035	1525HF_KB
0232HF_FB	32	70	21	10 / 260	ano	černá RAL 9005	1532HF_FB
0232HF_KB	32	70	21	10 / 260	ne	světle šedá RAL 7035	1532HF_KB
0240HF_FB	40	80	31	10 / 120	ano	černá RAL 9005	1540HF_FB
0240HF_KB	40	80	31	10 / 120	ne	světle šedá RAL 7035	1540HF_KB
0250HF_FB	50	88	42	10 / 180	ano	černá RAL 9005	1550HF_FB
0250HF_KB	50	88	42	10 / 180	ne	světle šedá RAL 7035	1550HF_KB
0263HF_FB	63	105	72	2 / 44	ano	černá RAL 9005	1563HF_FB
0263HF_KB	63	105	72	2 / 44	ne	světle šedá RAL 7035	1563HF_KB