

| Artikelnummer | Artikelname   |
|---------------|---|
| 927913005     | HK02 - MSK Steckdose, 2-fach, erhöhter Berührungsschutz, Komplettgerät, Farbe: arktisweiß |

HK02 - Mittenschutzkontakt-Steckdose , 2-fach, erhöhter Berührungsschutz, Komplettgerät für 1-fach Schalterdosen Ø 60 mm, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V~, Schutzart IP20, Farbe: arktisweiß



| Technische Daten                        | 927913005                   |
|---|-----------------------------|
| Anschlussart                            | Steckklemme                 |
| Mit Signallampe                         | nein                        |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz           | ja                          |
| Textfeld/Beschriftungsfläche            | nein                        |
| Auswurfmechanismus                      | nein                        |
| Werkstoff                               | Kunststoff                  |
| Bemessungsfehlerstrom                   | 250,00 A                    |
| Befestigungsart                         | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Schlagfestigkeit                        | IK00                        |
| Transparent                             | nein                        |
| Mit Feinsicherung                       | nein                        |
| Mit Durchschleiffunktion                | nein                        |
| Mit Funktionsbeleuchtung                | nein                        |
| Mit Orientierungslicht                  | nein                        |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund)      | 2                           |
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach)     | 0                           |
| Min. Tiefe der Gerätedose               | 21,0 mm                     |
| Kompatibel mit Apple HomeKit            | nein                        |
| Kompatibel mit Google Assistant         | nein                        |
| Kompatibel mit Amazon Alexa             | nein                        |
| Metallicfarbe                           | nein                        |
| Nennstrom                               | 16,00 A                     |
| Nennspannung                            | 250                         |
| Montageart                              | Unterputz                   |
| Farbe                                   | weiß                        |
| Ausführung                              | Schutzkontaktstift          |
| Halogenfrei                             | ja                          |
| Abschließbar                            | nein                        |
| Mit Klappdeckel                         | nein                        |
| Oberflächenschutz                       | unbehandelt                 |
| Anzahl der Phasen                       | 1                           |
| Mit Ein-/Ausschalter                    | nein                        |
| Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) | nein                        |
| Verdrehter Zentraleinsatz               | nein                        |
| Überspannungsschutz                     | nein                        |

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 08.02.2024

| Technische Daten                       |                            | 927913005 |
|--|----------------------------|-----------|
| Fehlerstromschutz                      | nein                       |           |
| Isolierter Einbau                      | nein                       |           |
| RAL-Nummer (ähnlich)                   | 9016                       |           |
| Gerätebreite                           | 81,0 mm                    |           |
| Gerätehöhe                             | 122,5 mm                   |           |
| Gerätetiefe                            | 22,0 mm                    |           |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar        | 0                          |           |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar          | nein                       |           |
| Sonderstromversorgung                  | ohne Sonderstromversorgung |           |
| Werkstoffgüte                          | Thermoplast                |           |
| Ausführung der Oberfläche              | glänzend                   |           |
| Aufdruck / Kennzeichnung               | ohne                       |           |
| Geeignet für Schutzart (IP)            | IP20                       |           |
| Antibakterielle Behandlung             | nein                       |           |
| Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher | nein                       |           |
| Anzahl der USB-A Ports                 | 0                          |           |
| Anzahl der USB-C Ports                 | 0                          |           |
| Mit Wi-Fi-Signal-Repeater              | nein                       |           |
| Schutzkontakt                          | rund                       |           |
| Farbe (Kopp-Bezeichnung)               | arktisweiß                 |           |