

| Artikelnummer | Artikelname |
|---------------|--|
| 840402051 | HK05/HK07 - INFRAcontrol T 180°, Infrarot-Bewegungsmelder, 2-Draht-Gerät, 5–300W, 50x50mm, Farbe: arktisweiß |



HK07 - INFRAcontrol Bewegungsmelder T180° 50x50mm, 2-Draht-Gerät, Erfassung: Infrarot, Erfassungswinkel 180°, Montage: Unterputz, Erfassungsbereich bis 9m, Schutzart: IP40, 230VAC, 50Hz, Glühlampen: 5-300W, Hochvolt-Halogenlampen: 5-300W, Niedervolt-Halogenlampen: 5-150VA, Leuchtstofflampen: 5-150VA (unkompensiert), LED-Lampen: 5-100W/VA, Nachlaufzeit: 5s-30min, Ansprechhelligkeit einstellbar 5/30/100/300 Lux, Lernbereich/Speicherfunktion: 5-1000 Lux, mit Umschalter für Dauer-AUS, Automatik, Dauer-EIN, passend für Schalterprogramme HK05/HK07 inkl. Zwischenrahmen, Farbe: arktisweiß

| Technische Daten | 840402051 |
|---|---------------|
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Höhe | 65,0 mm |
| Tiefe | 65,0 mm |
| Spannungsart | AC Hz |
| Einschaltverzögerung | 0 s |
| Ausschaltverzögerung | 0 s |
| Durchmesser | 50,0 mm |
| Einbaubreite | 50,0 mm |
| Treppenhausüberwachung | nein |
| Überbrückungsschalter | ja |
| Geeignet für drahtlose Übertragung | nein |
| Max. Schaltleistung | 300 W |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz | nein |
| Ansprechhelligkeit | 5 1000 lx |
| Geeignet für C-Last | ja |
| Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden | 6,00 m |
| Fernbedienbar | nein |
| Einbaulänge | 31,5 mm |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Alarmfunktion | nein |
| Transparent | nein |
| Erfassungswinkel horizontal | 0 180 ° |
| Min. Einschaltdauer | 5 s |
| Max. Einschaltdauer | 30 min |
| Optimale Montagehöhe | 1,2 m |
| Schwenkbereich Sensor, horizontal | 0 0 ° |
| Schwenkbereich Sensor, vertikal | 0 0 ° |
| Anzahl der Schaltzonen | 3 |
| Mit DALI-Schnittstelle | nein |

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 08.02.2024

| Technische Daten | 840402051 |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Min. Tiefe der Gerätedose | 32,0 mm |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Max. Schaltleistung LED | 100 W |
| Nennspannung | 230 |
| Montageart | Bewegungsmelder komplett |
| Farbe | weiß |
| Breite | 55,0 mm |
| Ausführung | Bewegungsmelder |
| Halogenfrei | ja |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | ja |
| Einbautiefe | 31,5 mm |
| Mit Fernbedienung | nein |
| Einbaudurchmesser | 50,0 mm |
| Max. Reichweite frontal | 9,000 m |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 9,000 m |
| Temperatur | 0 45 °C |
| Max. Einschaltstrom | 10,00 A |
| HLK-Ansteuerung | nein |
| Konstantlichtregelung | nein |
| Nebenstelleneingang | nein |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9016 |
| Mit Signaleinheit | nein |
| Steuerstrom | 0,00 mA |
| Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | ja |
| Vernetzbar | nein |
| Zwangsabschaltung | ja |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Ansprechhelligkeit einstellbar | ja |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Zwangseinschaltung | ja |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Tierschneise | nein |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Sensortyp | passiv Infrarot |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar | ja |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Geeignet für Deckenmontage | nein |
| Farbe (Kopp-Bezeichnung) | arktisweiß |