

Artikelnummer	Artikelname
824602019	INFRAcontrol R 240°, Bewegungsmelder, 3-Draht Gerät, Farbe: weiß



INFRAcontrol Bewegungsmelder R240° AP IP55, 3-Draht Gerät, Erfassung: Infrarot, Erfassungswinkel 240°, Erfassungsreichweite bis 16m, Montage: Aufputz inkl. Eckwinkelmontage (Eckwinkel beiliegend), empfohlene Montagehöhe: 2,5m, Verstellmöglichkeiten Sensorkopf /Linsensystem: nach unten -40°, nach oben +90°, seitwärts -90° bzw. seitwärts +90°, 230VAC, 50Hz, Glühlampen max. 2300W, Niedervolt-Halogenlampen (AC) max. 1000W, Hochvolt-Halogenlampen (LV) max. 1000W, Leuchtstofflampen (kompensiert) max. 900VA /100 µF, Energiesparlampen max. 600VA, LED Lampen max. 400W/VA, Anschluss Heizung, Klimageräten, Lüftung (HKL): max. 10A,  $\cos \phi = 1, \leq 250VAC$ ; max. 5A;  $\leq 30VDC$ , max. 3A,  $\cos \phi = 0,4, \leq 250VAC$ , Nachlaufzeit: 5s-30min, Ansprechhelligkeit einstellbar: 5-500Lux,  $\infty$  und "Ferienmodus", Schutzart IP55, Farbe: weiß

Technische Daten	824602019
Anschlussart	Schraubklemme
Spannungsart	AC Hz
Einschaltverzögerung	0 s
Ausschaltverzögerung	0 s
Treppenhausüberwachung	nein
Überbrückungsschalter	nein
Geeignet für drahtlose Übertragung	nein
Max. Schaltleistung	2300 W
Werkstoff	Kunststoff
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	nein
Ansprechhelligkeit	5 500 lx
Geeignet für C-Last	ja
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	32,00 m
Fernbedienbar	nein
Schlagfestigkeit	IK00
Alarmfunktion	nein
Transparent	nein
Erfassungswinkel horizontal	0 240 °
Min. Einschaltdauer	5 s
Max. Einschaltdauer	30 min
Optimale Montagehöhe	2,5 m
Schwenkbereich Sensor, horizontal	-90 90 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal	-40 90 °
Mit DALI-Schnittstelle	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 07.02.2024

Technische Daten	824602019
Max. Schaltleistung LED	400 W
Nennspannung	230
Montageart	Aufputz
Farbe	weiß
Ausführung	Bewegungsmelder
Halogenfrei	ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	ja
Mit Fernbedienung	nein
Max. Reichweite frontal	7,000 m
Max. Reichweite zu einer Seite	16,000 m
Temperatur	-20 50 °C
Max. Einschaltstrom	16,00 A
HLK-Ansteuerung	ja
Konstantlichtregelung	nein
Nebenstelleneingang	nein
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Mit Signaleinheit	nein
Steuerstrom	0,00 mA
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	ja
Vernetzbar	nein
Zwangsabschaltung	nein
Geeignet für Wandmontage	ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Zwangseinschaltung	nein
Max. Präsenzbereich	,000 m <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP55
Tierschneise	nein
Werkstoffgüte	Thermoplast
Ausführung der Oberfläche	matt
Sensortyp	passiv Infrarot
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	ja
Antibakterielle Behandlung	nein
Geeignet für Deckenmontage	ja