

Artikelnummer	Artikelname
808402013	INFRAcontrol R 180°, Komplettgerät, Infrarot-Bewegungsschalter, 3-Draht-Gerät, 1.000W

INFRAcontrol R 180° UP IP20, 3-Draht Infrarot-Bewegungsschalter, (50x50mm DIN-Maß49075), Komplettgerät inkl. 1-fach Abdeckrahmen (Design HK05), arktisweiß, Unterputz, Schutzart IP20, Erfassungsbereich 180°, Erfassungsbereich ca.10m, Einstellzeit 4-240 Sekunden, Dämmerungsschwelle stufenlos einstellbar, mit Umschalter: Dauer-Ein, Automatik, Dauer-Aus, für ohmsche und induktive Last bis 1000W, 230V~, 50/60Hz



Technische Daten	808402013
Anschlussart	Schraubklemme
Höhe	57,0 mm
Tiefe	29,6 mm
Spannungsart	AC Hz
Frequenz	50 50 Hz
Durchmesser	,0 mm
Einbaubreite	31,8 mm
Treppenhausüberwachung	nein
Überbrückungsschalter	nein
Geeignet für drahtlose Übertragung	nein
Max. Schaltleistung	1000 W
Werkstoff	Kunststoff
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	nein
Geeignet für C-Last	nein
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	10,00 m
Fernbedienbar	nein
Einbaulänge	,0 mm
Schlagfestigkeit	IK00
Alarmfunktion	nein
Transparent	nein
Min. Einschaltdauer	4 s
Max. Einschaltdauer	4 min
Optimale Montagehöhe	1,1 m
Anzahl der Schaltzonen	1
Mit DALI-Schnittstelle	nein
Min. Tiefe der Gerätedose	32,0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Max. Schaltleistung LED	0 W
Nennspannung	230
Montageart	Unterputz

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 07.02.2024

Technische Daten		808402013
Farbe	weiß	
Breite	57,0 mm	
Ausführung	Bewegungsmelder	
Halogenfrei	ja	
Oberflächenschutz	unbehandelt	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	nein	
Einbautiefe	32,0 mm	
Mit Fernbedienung	nein	
Einbaudurchmesser	,0 mm	
Max. Reichweite frontal	10,000 m	
Max. Reichweite zu einer Seite	10,000 m	
Temperatur	0 50 °C	
Max. Einschaltstrom	2,00 A	
HLK-Ansteuerung	nein	
Konstantlichtregelung	nein	
Nebenstelleneingang	nein	
RAL-Nummer (ähnlich)	9016	
Mit Signaleinheit	nein	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	nein	
Vernetzbar	nein	
Zwangsabschaltung	nein	
Scanwinkel	180,00 °	
Geeignet für Wandmontage	ja	
Ansprechhelligkeit einstellbar	ja	
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	
Schutzart (IP)	IP20	
Tierschneise	nein	
Werkstoffgüte	Thermoplast	
Ausführung der Oberfläche	matt	
Sensortyp	passiv Infrarot	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	nein	
Antibakterielle Behandlung	nein	
Geeignet für Deckenmontage	nein	