

Artikelnummer	Artikelname
346701500	Hohlwandschalterdose mit Durchstoßmembran, Durchmesser: 68mm, Tiefe: 47mm, orange, IP30, Profi-Pack: 15 Stück

Hohlwandschalterdose mit Durchstoßmembran, Ø68mm, Tiefe: 47mm, orange, IP30, Material: PP/TPE, winddicht, montagefreundlich durch werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung, mit integriertem Leitungsrückhalt für NYM Leitungen, sicheres Fixieren der Rohre, Profi-Pack: 15 Stück



Technische Daten		346701500
Form		rund
Durchmesser		68,0 mm
Innentiefe		47,0 mm
Plombierbar		nein
Mit Abschirmung		nein
Mit Nagellaschen		nein
Mit Schrauben		ja
Einführung von hinten		ja
Rohrarrretierung		nein
Mit drehbarem Ring		nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran		ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen		nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran		nein
Rohrverriegelung optional		nein
Anzahl der mitgelieferten Tüllen		0
Transparenter Deckel		nein
Farbe		orange
Ausführung		Einzel
Halogenfrei		ja
Oberflächenschutz		unbehandelt
Leuchtenhakenbefestigung		nein
Max. Leiterquerschnitt		2,50 mm ²
Luftdicht		ja
Schutzart (IP)		IP30
Bestückung		ohne
Bauform		Gerätedose
Funktionserhalt		ohne
Ausführung Deckel		ohne
Befestigung der Geräte		schrauben oder spreizen
Für Rohrdurchmesser		25 mm
Stutzen		ohne
Tiefe		47,0 47,0 mm
Anzahl der Einführungen		6
Geeignet für Wand-/Plattendicke		40,000 mm

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 08.02.2024

Technische Daten		346701500
Klemme lagefixiert	nein	