

Artikelnummer	Artikelname
35000004	Hohlwandschalterdose, Ø68mm, Dosentiefe: 35mm, orange, IP30

Hohlwandschalterdose, Isolierstoff, Ø68mm, Geräteschraubenabstand: 60mm, Tiefe: 35mm, max. Umgebungstemperatur: -25°C bis 40°C



Technische Daten	35000004
Form	rund
Durchmesser	68,0 mm
Innentiefe	35,0 mm
Plombierbar	nein
Werkstoff	Polypropylen (PP)
Mit Abschirmung	nein
Mit Nagellaschen	nein
Mit Schrauben	ja
Einführung von hinten	ja
Rohrarrretierung	nein
Mit drehbarem Ring	nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstützen	nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	nein
Rohrverriegelung optional	nein
Anzahl der mitgelieferten Tüllen	0
Transparenter Deckel	nein
Farbe	orange
Ausführung	Einzel
Halogenfrei	nein
Oberflächenschutz	unbehandelt
Leuchtenhakenbefestigung	nein
Max. Leiterquerschnitt	2,50 mm ²
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	ja
Luftdicht	nein
Schutzart (IP)	IP30
Bestückung	ohne
Bauform	Gerätedose
Funktionserhalt	ohne
Ausführung Deckel	ohne
Befestigung der Geräte	schrauben oder spreizen
Für Rohrdurchmesser	16/19 mm
Spezielle Anwendung	ohne
Stützen	ohne
Tiefe	35,0 35,0 mm

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 08.02.2024

Technische Daten		350000004
Anzahl der Einführungen	4	
Geeignet für Wand-/Plattendicke	25,000 mm	
Klemme lagefixiert	nein	