

Artikelnummer	Artikelname
352900003	Hohlwandschalterdose mit Doppelkammer, 143x68x47mm, orange, IP30

Hohlwandschalterdose mit Doppelkammer, 143x68x47mm, orange, IP30, 400V, orange, mit Ausbrechöffnungen für Leitung und Rohre, mit integriertem Leitungsrückhalt für NYM Leitungen



Technische Daten	352900003
Form	oval
Durchmesser	60,0 mm
Innentiefe	47,0 mm
Länge	,1 mm
Plombierbar	nein
Werkstoff	Polypropylen (PP)
Mit Abschirmung	nein
Mit Nagellaschen	nein
Mit Schrauben	ja
Einführung von hinten	ja
Rohrarrretierung	nein
Polzahl der Klemme	0
Mit drehbarem Ring	nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstützen	nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	nein
Rohrverriegelung optional	nein
Anzahl der mitgelieferten Tüllen	0
Transparenter Deckel	nein
Farbe	orange
Ausführung	Doppel
Halogenfrei	nein
Oberflächenschutz	unbehandelt
Koppelbar	nein
Leuchtenhakenbefestigung	nein
Max. Leiterquerschnitt	2,50 mm <sup>2</sup>
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	ja
Luftdicht	nein
Schutzart (IP)	IP30
Bauform	Gerätedose
Funktionserhalt	ohne
Ausführung Deckel	ohne
Befestigung der Geräte	schrauben oder spreizen
Für Rohrdurchmesser	20 mm

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 08.02.2024

Technische Daten		352900003
Stutzen	ohne	
Tiefe	47,0 47,0 mm	
Anzahl der Einführungen	14	
Geeignet für Wand-/Plattendicke	40,000 mm	
Klemme lagefixiert	nein	