

## Speciální hliníkový profil SH, na sklo 8 mm, bez difuzoru, 1 m

Kód produktu: **ML-761.113.07.1**


Typ produktu: **SH - profile**

### McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **Speciální hliníkový profil pro LED pásky, rozměry průřezu cca 12x25 mm. Součástí není difuzor. Tento profil je určen pro krytí a chlazení LED pásků do šíře 10 mm. Vhodný pro montáž na 8 mm sklo nebo plexisklo. Instalace pomocí běžné adhesivní pásky. Upevnění k podkladu lze provést pomocí vrutů, lepidel. K profilu lze zakoupit koncovky a adhesivní páska.**

 Speciální hliníkový profil pro LED pásky, rozměry průřezu cca 12x25 mm. Součástí není difuzor. Tento profil je určen pro krytí a chlazení LED pásků do šíře 10 mm. Vhodný pro montáž na 8 mm sklo nebo plexisklo. Instalace pomocí běžné adhesivní pásky. Upevnění k podkladu lze provést pomocí vrutů, lepidel. K profilu lze zakoupit koncovky a adhesivní páska.

**Hliníkové profily McLED®** představují v současné době již neodmyslitelný doplněk oblíbených LED pásků. Hliníkový profil totiž ve spojení s LED páskem plní hned několik významných funkcí.

Jednou z jeho vlastností je schopnost odvodu tepla vznikajícího během svícení v LED pásku. Tím se významným způsobem **prodlužuje životnost LED pásku** a zároveň se tím i udržuje vysoká kvalita vyzařovaného světla. Hliníkové profily se však staly díky mnoha variantám rovněž **designovým interiérovým doplňkem**.

Tento speciální hliníkový profil je určen především k **montáži na skleněné police** či na použití s plastovými difuzory odpovídající tloušťky. Obecně jej lze ale použít i ve spojení s jakýmkoli průsvitnými materiály, jejichž tloušťka odpovídá tloušťce úchytkové části profilu. Díky normalizovaným rozměrům skleněných desek je však použití tohoto profilu právě s nimi velice jednoduché. Profil se před instalací v místě styku se sklem opatří nejlépe adhesivní páskou, následně se na skleněnou polici nasune. LED pásek umístěný v profilu pak svítí do hrany skla či difuzoru a umožňuje vytvářet zajímavé efekty, zvláště pak ve spojení s mléčným sklem či difuzorem.

### Široké možnosti použití

Díky své konstrukci se tento profil nejčastěji využívá při nasvětlení vitrín a skleněných polic v regálech obchodů, kuchyňských skříněk se skleněnými policemi, v obývacích stěnách a na dalších místech.

### Kvalitní hliníkový profil s originálním difuzorem

Rozměry průřezu tohoto hliníkového profilu jsou cca **12,4 x 25 mm**. Do tohoto hliníkového profilu lze umístit LED pásek o maximální šířce 10 mm. Povrch tohoto hliníkového profilu je **anodizován** (eloxován), díky čemuž je odolnější jak proti povětrnostním vlivům, tak i proti mechanickému poškození.

### Parametry:

Typ příslušenství: [Profil](#)

Typ profilu: [Pro sklo](#)

Pro pásek šíře do [mm]: [10](#)

Pro výkon pásku do [W/m]: [9,6](#)

Prodej na míru: [Ano](#)

Materiál: [Hliník](#)

Hmotnost [kg]: [0,1](#)

Šířka [mm]: [12,4](#)

Výška [mm]: [25](#)

Barva: [Hliník](#)

Povrchová ochrana: [Eloxování](#)

Min. délka profilu [mm]: [25](#)

Délka segmentů [mm]: [1](#)

Záruka McLED [M]: [24](#)

EAN: [8595607100441](#)

Speciální hliníkový profil pro LED pásky, rozměry průřezu cca 12x25 mm. Součástí není difuzor. Tento profil je určen pro krytí a chlazení LED pásků do šíře 10 mm. Vhodný pro montáž na 8 mm sklo nebo plexisklo. Instalace pomocí běžné adhesivní pásky. Upevnění k podkladu lze provést pomocí vrtů, lepidel. K profilu lze zakoupit koncovky a adhesivní páska.



max.10 mm

Speciální hliníkový profil pro LED pásky, rozměry průřezu cca 12x25 mm. Součástí není difuzor. Tento profil je určen pro krytí a chlazení LED pásků do šíře 10 mm. Vhodný pro montáž na 8 mm sklo nebo plexisklo. Instalace pomocí běžné adhesivní pásky. Upevnění k podkladu lze provést pomocí vrtů, lepidel. K profilu lze zakoupit koncovky a adhesivní páska.

Speciální hliníkový profil pro LED pásky, rozměry průřezu cca 12x25 mm. Součástí není difuzor. Tento profil je určen pro krytí a chlazení LED pásků do šíře 10 mm. Vhodný pro montáž na 8 mm sklo nebo plexisklo. Instalace pomocí běžné adhesivní pásky. Upevnění k podkladu lze provést pomocí vrtů, lepidel. K profilu lze zakoupit koncovky a adhesivní páska.



ML-762.013.07.0



ML-762.013.07.1



ML-762.213.07.0

Speciální hliníkový profil pro LED pásky, rozměry průřezu cca 12x25 mm. Součástí není difuzor. Tento profil je určen pro krytí a chlazení LED pásků do šíře 10 mm. Vhodný pro montáž na 8 mm sklo nebo plexisklo. Instalace pomocí běžné adhesivní pásky. Upevnění k podkladu lze provést pomocí vrtů, lepidel. K profilu lze zakoupit koncovky a adhesivní páska.

