

LED pásek CW, 120LED, 700lm/m, 7,2W/12V, IP67, 50m

Kód produktu: **ML-121.006.90.2**


Typ produktu: **2835CW-M120L10W67F12RA90-50M**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, studená bílá (6000K), 7,2W, 120LED, 700lm/m, CRI>90, segment 25mm, 3LED/segment, IP67, DC 12V, životnost 50000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 8m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 50m.

 LED pásek SMD2835, studená bílá (6000K), 7,2W, 120LED, 700lm/m, CRI>90, segment 25mm, 3LED/segment, IP67, DC 12V, životnost 50000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 8m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 50m.

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **120**

Výkon na metr [W]: **7,2**

Světelný tok na metr [lm]: **700**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barva základny: **bílá**

Barvná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **50000**

Stupeň krytí (IP): **IP67**

Max. celkový příkon [W]: **7,2**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barvná teplota [K]: **5800 - 6100**

Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

5

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]:

10

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **venkovní prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **studeně bílý CW**

Svítilnost: **střední - dekorativní**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **5**

Délka segmentů [mm]: **25**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepící: **Ano**

Dělitelnost pásku po [mm]: **25 mm**

Počet připojovacích vodičů: **2**

Počet LED na segment: **3**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607152211**

Značka LED čipu: **San'an**