

LED napájecí zdroj 20W, DC12V/1,67A, IP67

Kód produktu: **ML-732.103.39.0**

Typ produktu: **AI PS-DC12V/1,67A**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: Zdroj konstantního napětí, výkon 20W, krytí IP67, výstup: 12VDC, max. 1,67A. Vstup: 175-264VAC, 50-60Hz, materiál krytu: hliník. Rozměry: 188x29x20mm, hmotnost: 205g. Zdroj SELV. Při výběru zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%.



Parametry:

Provedení: **Statický**

Vhodný pro venkovní použití: **Ano**

Stmívání 0-10 V: **Ne**

Stmívání 1-10 V: **Ne**

Stmívání DALI: **Ne**

Stmívání DSI: **Ne**

Stmívání DMX: **Ne**

Stmívání integrovaným potenciometrem: **Ne**

Stmívání LineSwitch: **Ne**

Stmívání vlastním systémem výrobce: **Ne**

Stmívání modulací napájecího napětí: **Ne**

Fázové stmívání na sestupné hraně (trailing edge): **Ne**

Fázové stmívání na náběžné hraně (leading edge): **Ne**

Programovatelné stmívání: **Ne**

RF stmívání: **Ne**

Stmívání redukcí sinusovky: **Ne**

Stmívání Touch and Dim: **Ne**

Stmívání Zigbee: **Ne**

Stmívání tlačítkem: **Ne**

Funkce řízení konstantního světelného toku: **Ne**

Bez stmívání: **Ano**

Kryt, pouzdro: **Hliník**

Určeno pro konstantní proud: **Ne**

Určeno pro konstantní napětí: **Ano**

Výstupní napětí - rozsah [V]: **12 - 12**

Výstupní proud - rozsah [mA]: **0 - 3350**

Vhodné pro stejnosměrné napájení (primár): **Ne**

Výstupní výkon - rozsah [W]: **20 - 20**

Stupeň krytí (IP): **IP67**

Třída ochrany: **I**

Délka [mm]: **188**

Šířka [mm]: **29**

Výška [mm]: **20**

Stmívání Bluetooth: **Ne**

Kompatibilita s Apple HomeKit: **Ne**

Kompatibilní s Google Assistant: **Ne**

Kompatibilní s Amazon Alexa: **Ne**

Kompatibilní s Casambi: **Ne**

Podpora IFTTT: **Ne**

Výkon: **20 W**

Materiál: **kov**

Umístění: **venkovní prostředí**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607152587**

Frekvence - rozsah [Hz]: **50 - 60**

Jmenovité napětí - rozsah [V]: **175 - 264**

Výstupní napětí [V]: **12**



McLED		Power supply		Nákladní zdroj		Záruka		Source de courant		5		IP67		CE	
12V	20W	1,67A	175-264VAC	12V	1,67A	50-60Hz	60M	50-60Hz	60M	86%	IP67	5	IP67	CE	CE
12V	20W	1,67A	175-264VAC	12V	1,67A	50-60Hz	60M	50-60Hz	60M	86%	IP67	5	IP67	CE	CE