

LED pásek RGB+NW, 60LED, 19,2W/m, 24V, IP20, 5m

Kód produktu: **ML-128.636.60.0**

Typ produktu: **5050RGB/NW-M60L12W20F24-5M**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, RGB + neutrální bílá (4200K), 19,2W, 60LED, 862lm/m, CRI>80, segment 100mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 12mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní. Balení 5m.



Parametry:

Provedení: [Páska](#)

Způsob montáže: [Povrchová montáž](#)

Typ světelného zdroje: [LED nevyměnitelný](#)

Počet LED na metr [-]: **60**

Výkon na metr [W]: **19,2**

Světelný tok na metr [lm]: **862**

Druh napětí: [DC](#)

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: [LED driver napěťový](#)

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: [A++](#), [A+](#), [A \(LED\)](#)

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): [IP20](#)

Max. celkový příkon [W]: **19,2**

Převládající barva světla: [RGBW](#)

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **12**

Výška / hloubka [mm]: **2,2**

Délka segmentů [mm]: **100**

S koncovým dílem: [Ne](#)

Se sadou k připojení: [Ne](#)

S ochranným krytem: [Ne](#)

Samolepicí: [Ano](#)

Způsob kabeláže: [Zakončeno](#)

Počet pólů: **5**

Způsob připojení: [Kabel](#)

Směr vyzařování: [kolmo](#)

Typ čipu: [SMD 5050](#)

Barva základny: [bílá](#)

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): [SDCM3](#)

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

5

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: [Ano](#)

Umístění: [suché prostředí](#)

Nutno umístit na hliníkový profil: [Ano](#)

Barva světla: [barevný RGB+NW](#)

Svítilivost: [vysoká - osvětlovací](#)

Dělitelnost pásku po [mm]: **100 mm**

Počet připojovacích vodičů: **5**

Počet LED na segment: **6**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607153843**



RGB	SMD	60	19,2	862	
NW	5050	LED/m	W/m	lm/m	12 mm
IP	24 V	6 LED		120°	
20	DC	100 mm			

RGB	SMD	60	19,2	862	
NW	5050	LED/m	W/m	lm/m	12 mm
IP	24 V	6 LED		120°	
20	DC	100 mm			

