



## DW1ZL.01/11

Spínač jednopólový, se signalizačním LED podsvětlením, řazení 1S (indikuje zapnutý stav), (přístroj s krytem), 10AX, bezšroubové, bílá

|                                 |  |                                 |                                    |                          |                   |
|---------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Série                           | Simon 54   | třída ETIM                      | EC001590 Instalační spínač         | Počet v hromadném balení | 10                |
| Název výrobku/Typ               | Spínač jednopólový, se signalizačním LED podsvětlením, řazení 1S (indikuje zapnutý stav) | Přetisk/Piktogram               | nejsou                             | Měřicí jednotka          | ks                |
| Barva                           | bílá   | Druh materiálu                  | plastická hmota, PC, bezhalogenové | EAN balení 1ks           | 5902787822101     |
| RAL (podobná)                   | RAL 9003   | Ochrana povrchu                 | přírodní                           | Typ. bal. 1ks            | zatavená fólie    |
| Typ výrobku                     | přístroj s krytem  | Povrchová úprava                | lesklý                             | V.bal.1ks                | 16 cm             |
| Jmenovitý proud zářivkový       | 10 AX  | Způsob montáže [ETIM]           | Podomítková montáž                 | Š.bal.1ks                | 11 cm             |
| Jmenovité napětí                | 250 V  | Způsob upevnění                 | drápky/šrouby                      | Dl.bal.1ks               | 4.5 cm            |
| Způsob připojení / Typ koncovky | bezšroubové  | Výška produktu                  | 75 mm                              | Váha 1ks                 | 0.058 kg          |
| Stupeň ochrany IP               | IP20/IP44  | Šířka produktu                  | 75 mm                              | EAN13 bal.               | 5902787822101     |
| Poznámky                        | Pro provedení IP44 je nutné doplnit rámeček těsnící manžetou                             | Hloubka produktu                | 41 mm                              | Typ vel. bal.            | kartonová krabice |
| Podsvícení,                     | vestavěné, se signalizačním připojením, LED vyměnitelné                                  | Vestavěná hloubka               | 26 mm                              | V.velkoob.bal.           | 10 cm             |
|                                 |  | Metoda využití/způsob fungování | kolébková klapka                   | Š.velkoob.bal.           | 19 cm             |
|                                 |  | Počet kláves / pák              | 1                                  | Dl.velkoob.bal.          | 23 cm             |
|                                 |  | Systém zapojení                 | Spínač 1-pólový (bistabilní)       |                          |                   |