



BMS1L24V.01/21

Ovladač zapínací "světlo", s orientačním LED podsvětlením, řazení 1/0So, LED nelze vyměnit barva: modrá, (přístroj s krytem), 10AX, bezšroubové,, ocelová

Série	Simon Basic	třída ETIM	EC000029 Tlačítko	Počet v hromadném balení	10
Název výrobku/Typ	Ovladač zapínací "světlo", s orientačním LED podsvětlením, řazení 1/0So	Přetisk/Piktogram	symbol „světlo“	Měřicí jednotka	ks
Barva	ocelová	Druh materiálu	plastická hmota, PC, bezhalogenové	EAN balení 1ks	5902787554576
Typ výrobku	přístroj s krytem	Ochrana povrchu	lakovaný	Typ. bal. 1ks	zatavená fólie
Jmenovitý proud zářivkový	10 AX	Povrchová úprava	matný	V.bal.1ks	16 cm
Jmenovité napětí	24 V	Způsob montáže [ETIM]	Podomítková montáž	Š.bal.1ks	11 cm
Způsob připojení / Typ koncovky	bezšroubové	Způsob upevnění	drápky/šrouby	Dl.bal.1ks	4.5 cm
Stupeň ochrany IP	IP20/IP44	Výška produktu	75 mm	Váha 1ks	0.0739 kg
Poznámky	Pro získání provedení IP44 je nutné použít rámečky NEOS: BMRC1B/..; BMRC2B/...nebo rámečky IP44 STANDARD: BMR1B/..; BMR2B/...; BMR3B/..	Šířka produktu	75 mm	EAN13 bal.	5902787554576
Podsvícení,	vestavěné, orientační, LED nelze vyměnit, barva: modrá	Hloubka produktu	41 mm	Typ vel. bal.	kartonová krabice
		Vestavěná hloubka	24 mm	V.velkoob.bal.	10 cm
		Metoda využití/způsob fungování	kolébková klapka	Š.velkoob.bal.	19 cm
		Počet kláves / pák	1	Dl.velkoob.bal.	23 cm
		Systém zapojení	Tlačítko 1-pólové (monostabilní)		
		Model	Ovladač zapínací, řazení 1/0		
		Počet pólů	1		
		Kontakty - fungování	1 spínací kontakt (NO)		