

Rozbočovací krabice

Abox SLK-2,5²



Abox SLK-2,5²

Rozbočovací krabice

Číslo výrobku: 80780701

Rozměry: 82 x 82 x 52 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP54/IP65, Jmenovitý průřez 2,5 mm², Ui=450V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Vyrážecí membrány, M20, (1 Zpětné, 7 bočné), Vnitřní místa pro připevnění, s bezšroubovými svorkami pro standardní instalace ve vnitřním prostoru

šedá, s 3 na dno upevněnými, bezšroubovými 3-vodičovými svorkami Wago 221-413 - 2,5 mm², svorkovatelné průřezy na pól: 3 x 0,2 až 2,5 mm² pevné Cu a 3 x 0,14 až 2,5 mm² flexibilní Cu

Přiložené příslušenství:

4 vývodky IP54 M20 rozsah těsnění 8 - 13,5 mm, 1 uzavírací zátka M20



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	450 V
max. průřez vodiče:	2,5 mm ²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP54/IP65
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	82 mm
délka:	82 mm
výška:	52 mm

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ne
průmyslová kvalita:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK07
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1 Nm

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Vnitřní oblast

materiál

materiál spodního dílu:	polystyren
materiál horního dílu:	polystyren
materiál těsnění:	termoplastický elastomer
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
------------------	---

Příslušenství

[23042001 - AST M20 - Vývodka](#)

[26042001 - DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení](#)

[89001001 - Abox PST - Plombovací souprava](#)

Cable gland

