

Rozbočovací krabice

WKE 204 SL



WKE 204 SL

Rozbočovací krabice

Číslo výrobku: 86228401

Rozměry: 115 x 115 x 93 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP66, $U_i=450V$ AC, vnitřní závit, M25, (3 bočně), Vnější místa pro připevnění, se zachováním elektrické funkčnosti E30 podle DIN 4102 část 12, ověřeno podle VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2)), s bezšroubovými řadovými svorkami Wago TopJobS, skříň z bezhalogenového speciálního duroplastu

oranžová, rozbočovací krabice se zajištěným rozbočením, spojovací krabice 3-pólová, rozbočovací krabice 3-pólová, počet svorkovatelných vodičů na pól: 4 x 0,5 - 4 mm², 1 držák pojistky (20 x 5 mm) max. 10A

Příložené příslušenství:

3 kabelová šroubení M25, Rozsah těsnění 6 - 15 mm, Sada hmoždinek \varnothing 6 mm



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	450 V
domezovací izolační napětí DC:	450 V
min. průřez vodiče:	0,5 mm ²
Max. průřez vodiče (odbočky vedení):	4 mm ²
min. průřez vodiče:	0,5 mm ²
max. průřez vodiče:	4 mm ²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP66
třída zachování funkce:	E30
Počet pólů (rozbočení):	3
Počet pólů (průchod):	3
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva spodní díl:	oranžová
barva horní díl:	oranžová

Dodatečné vlastnosti

Oblast použití:	jištěná odbočka
-----------------	-----------------

rozměry

šířka:	115 mm
délka:	115 mm
výška:	93 mm

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
průmyslová kvalita:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V0

materiálové vlastnosti

Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C
--	--------

mechanické vlastnosti

rázová houževnatost:	IK08
plombovatelné:	ne
utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

materiál

materiál spodního dílu:	Duroplast
materiál horního dílu:	Duroplast
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

Cable gland

