

Rozbočovací krabice

WKE 302 SL



WKE 302 SL

Rozbočovací krabice

Číslo výrobku: 86238201

Rozměry: 160 x 160 x 110 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP66, $U_i=450V$ AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), vnitřní závit, M32, (2 bočně), Vnější místa pro připevnění, se zachováním elektrické funkčnosti E30 podle DIN 4102 část 12, s bezšroubovými řadovými svorkami Wago TopJobS, skříň z bezhalogenového speciálního duroplastu

oranžová, Spojovací krabice 5-pólová, kapacita připojení na pól 2 x 0,5 - 10 mm²

Příložené příslušenství:

2 kabelová šroubení M32, Rozsah těsnění 17 - 26 mm, Sada hmoždinek \varnothing 6 mm



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	450 V
domezovací izolační napětí DC:	450 V
min. průřez vodiče:	0,5 mm ²
max. průřez vodiče:	10 mm ²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP66
třída zachování funkce:	E30
Počet pólů (průchod):	5
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva spodní díl:	oranžová
barva horní díl:	oranžová

Dodatečné vlastnosti

Oblast použití:	Spojení a odbočky
-----------------	-------------------

rozměry

šířka:	160 mm
délka:	160 mm
výška:	110 mm

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
průmyslová kvalita:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V0
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

mechanické vlastnosti

rázová houževnatost:	IK08
plombovatelné:	ne
utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

materiál

materiál spodního dílu:	Duroplast
materiál horního dílu:	Duroplast
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
------------------	---

Příslušenství

[86040001 - WKE 200 ABL - Sada pro vnější upevnění](#)

Cable gland

