

CTE 12/5W – transformátor s dvojitou izolací



- pouze pro ventily KEL 100, 125
- max. počet ventilů: 1
- napájecí transformátory s bezpečným napětím 12 VAC
- na DIN lištu
- napětí 230 V/12 V/50 Hz
- rozměry 37 x 44 x 40 mm (ŠxHxV)
- hmotnost 292 g

TRAFO 60 – napájecí transformátor



- napájecí transformátor, určeno pro regulátor AQUA 24 TF a UNIREG
- napájecí napětí 230V/50Hz
- max. zatížení 60 VA
- výstupní proud 2,5 A
- výstupní napětí 24 VAC
- montáž na omítku
- krytí IP44
- rozměry 80x60x115 mm (ŠxHxV)

CTE 24/8W – transformátor s dvojitou izolací



- pouze pro ventily VEL 10-4, 12-4
- max. počet ventilů: 1
- napájecí transformátory 24 VAC, s dvojitou izolací
- krytí IP20
- zkratuvzdorný
- na DIN lištu, šířka 2 moduly
- max. zatížení 8 VA
- napětí 230 V/24 V/50 Hz
- rozměry 34 x 90 x 65 mm (ŠxHxV)
- hmotnost 364 g

CTE 24/5W – transformátor s dvojitou izolací



- pouze pro ventily VEL 10-4, 12-4
- max. počet ventilů: 1
- napájecí transformátory 24 VAC, s dvojitou izolací
- na DIN lištu
- napětí 230 V/24 V/50 Hz
- rozměry 37 x 44 x 40 mm (ŠxHxV)
- hmotnost 292 g