



## OS 90° – oblouk segmentový



$d_1 \leq 125 \text{ mm}$  } 3 segmenty  
 $d_1 > 125 \text{ mm}$  } 4 segmenty  
 $r = 1x d_1$



Na vyžádání s přírubami

Objednávání  
 $d_1 = 160 \text{ mm}$   
 „OS 90° 160 – oblouk segmentový“

Nad  $\varnothing 500$  lze zhotovit pouze po předchozí konzultaci s výrobcem. Uvedené hmotnosti jsou pouze orientační.

$d_1$ [mm]	80	100	125	140	150	160	180	200	224	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800
r [mm]	80	100	125	140	150	160	180	200	224	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800
$l_2$ [mm]	40	40	40	40	40	40	40	40	40	60	60	60	80	80	80	80	80	80	100	100
m [kg]	0,4	0,6	0,7	0,9	1,0	1,1	1,3	1,6	2,0	2,5	3,0	4,3	5,3	7,0	8,6	10,4	12,9	18,7	24,1	30,1

## OS 60° – oblouk segmentový



3 segmenty  
 $r = 1x d_1$



Na vyžádání s přírubami

Objednávání  
 $d_1 = 160 \text{ mm}$   
 „OS 60° 160 – oblouk segmentový“

Nad  $\varnothing 500$  lze zhotovit pouze po předchozí konzultaci s výrobcem. Uvedené hmotnosti jsou pouze orientační.

$d_1$ [mm]	80	100	125	140	150	160	180	200	224	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800
r [mm]	80	100	125	140	150	160	180	200	224	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800
$l_2$ [mm]	40	40	40	40	40	40	40	40	40	60	60	60	80	80	80	80	80	80	100	100
m [kg]	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	0,8	1,0	1,2	1,5	1,9	2,3	3,1	3,9	5,2	6,3	7,6	9,4	13,4	17,5	21,6

## OS 45° – oblouk segmentový



$d_1 \leq 125 \text{ mm}$  } 2 segmenty  
 $d_1 > 125 \text{ mm}$  } 3 segmenty  
 $r = 1x d_1$



Na vyžádání s přírubami

Objednávání  
 $d_1 = 160 \text{ mm}$   
 „OS 45° 160 – oblouk segmentový“

Nad  $\varnothing 500$  lze zhotovit pouze po předchozí konzultaci s výrobcem. Uvedené hmotnosti jsou pouze orientační.

$d_1$ [mm]	80	100	125	140	150	160	180	200	224	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800
r [mm]	80	100	125	140	150	160	180	200	224	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800
$l_2$ [mm]	40	40	40	40	40	40	40	40	40	60	60	60	80	80	80	80	80	80	100	100
m [kg]	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	1,0	1,2	1,6	1,9	2,6	3,2	4,3	5,2	6,2	7,7	10,9	14	17,2

**OS 30° – oblouk segmentový**



2 segmenty  
 **$r = 1x d_1$**



Na vyžádání s přírubami

Objednávání  
 $d_1 = 160 \text{ mm}$   
„OS 30° 160 – oblouk segmentový“

Nad  $\varnothing 500$  lze zhotovit pouze po předchozí konzultaci s výrobcem. Uvedené hmotnosti jsou pouze orientační.

<b><math>d_1</math> [mm]</b>	80	100	125	140	150	160	180	200	224	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800
<b>r [mm]</b>	80	100	125	140	150	160	180	200	224	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800
<b><math>l_2</math> [mm]</b>	40	40	40	40	40	40	40	40	40	60	60	60	80	80	80	80	80	80	100	100
<b>m [kg]</b>	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	1,0	1,3	1,5	2,0	2,4	3,4	4,1	4,8	5,8	8,2	10,9	13,2

**OS 15° – oblouk segmentový**



2 segmenty  
 **$r = 1x d_1$**

Na vyžádání s přírubami

Objednávání  
 $d_1 = 160 \text{ mm}$   
„OS 15° 160 – oblouk segmentový“

Nad  $\varnothing 500$  lze zhotovit pouze po předchozí konzultaci s výrobcem. Uvedené hmotnosti jsou pouze orientační.

<b><math>d_1</math> [mm]</b>	80	100	125	140	150	160	180	200	224	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800
<b>r [mm]</b>	80	100	125	140	150	160	180	200	224	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800
<b><math>l_2</math> [mm]</b>	40	40	40	40	40	40	40	40	40	60	60	60	80	80	80	80	80	80	100	100
<b>m [kg]</b>	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,6	3,0	3,5	4,2	5,8	7,6	8,9