



**TADG, TADFG – sací dýza vsuvná**

 TADFG  
s ochrannou  
mřížkou


- sací dýza pro snížení hydraulických ztrát na vstupu potrubních systémů
- použitelné zejména na vstup kruhového spiropotrubí zasunutím
- vyrobená z galvanizované oceli
- rozměry odpovídají jmenovitým průměrům potrubí
- TADFG je navíc vybavena mřížkou
- dýzy jsou vždy opatřeny gumovým jednobřítým těsněním

Typ	Ø D1	Ø D	E	Ø potrubí	střeš. ventilátory CTH/CTV, HCT
TAD(F)G 200	263	197	95	200	–
TAD(F)G 250	329	247	95	250	200/225
TAD(F)G 315	414	312	103	315	–
TAD(F)G 355	465	352	109	355	250/315
TAD(F)G 400	524	395	115	400	400
TAD(F)G 450	580	445	121	450	–
TAD(F)G 500	636	495	179	500	450
TAD(F)G 560	723	555	187	560	–
TAD(F)G 630	824	625	196	630	500

**PIE – montážní konzoly**


- konzoly pro upevnění axiálních ventilátorů na rovný podklad
- je vyrobena z ocelového plechu s protikorozi ochranou
- barva standardně černá do velikosti 800, 900–1600 šedá
- při požadavku na použití tlumičů vibrací KSE je nutno mezi montážní konzoly a tlumiče zařadit svařený tuhý rám odpovídající velikosti a hmotnosti ventilátoru

Typ	A	B	Ø C	D	Ø E	F	G	J	n*	hmot.
PIE 200	220	180	10	190	10	14	20	105	2	0,4
PIE 250	232	180	10	200	10	17	24	115	4	0,6
PIE 315	275	224	10	224	10	14	24	115	4	0,9
PIE 355	303	250	10	250	10	14	24	125	4	1,0
PIE 400	446	280	12,5	280	12,5	14	24	208	4	1,3
PIE 450	492	315	12,5	315	12,5	14	24	236	4	1,4
PIE 500	425	315	12,5	315	12,5	14	24	135	4	2,0
PIE 560	475	355	12,5	355	12,5	17	30	155	4	2,2
PIE 630	520	400	12,5	400	12,5	17	30	175	4	2,3
PIE 710	560	480	12,5	433	12,5	22	45	135	4	2,3
PIE 800	600	555	12,5	473	12,5	32	50	155	4	2,5
PIE 900	950	800	15,0	540	15,0	30	60	300	6	9,0
PIE 1000	1020	880	15,0	573	15,0	35	60	300	6	9,1
PIE 1120	1050	975	15,0	638	15,0	35	60	260	6	9,3
PIE 1250	1100	1030	15,0	714	15,0	35	60	280	6	10,0
PIE 1400	1300	1200	15,0	789	15,0	60	100	310	6	19,2
PIE 1600	1750	1650	20,0	910	20,0	60	100	450	8	33,6

Na speciální objednávku k dodání PIE-V pro vertikální instalaci, \* počet děr