



popis výrobku: přichytky jsou určeny pro připevnění ohebných trubek k podkladovému materiálu pro ohebné trubky z PVC v ČSN rozměrech
montáž se provádí natlačením trubky mezi čelisti přichytky
přichytky mají předlisované upevňovací prvky pro nasouvání na sebe tak, že je z nich možné vytvořit souvislé řady a dále drážkami pro možnost instalace v nosných lištách řady 5820/..

materiál: PVC

barva: šedá

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: ne

kód třídění dle ČSN EN 61386-25: 2441410

certifikace: ČSN EN 61386-1 ed.2:09

skladování: ČSN 64 0090



chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	konfigurace	di (mm)	H (mm)	hmotnost (g/ks)	balení ve folii (ks)	balení v kartonu (ks)
5313	LB	19,4	30	8	10	720
5316	LB	21,5	32	9	10	620
5321	LB	27,3	37	11	10	1050
5329	LB	35,8	42	17	10	660