

DATOVÝ LIST PRODUKTU DALIECO BT RTC CONTROL

DALieco BT RTC | řídicí moduly pro systémy řízení osvětlení



Oblasti použití

- Stojací svítidla
- Kanceláře
- Konferenční prostory
- Školicí místnosti
- Školní třídy
- Chodby
- Osvětlení pro prodejny

Výhody výrobku

- Daytime depending change of brightness and color temperature (HCL)
- Suitable for Human Centric Lighting Applications (HCL)
- Control the light via Smartphone
- Adjustment of all settings via smartphone
- Up to 4 timers with ON-/OFF-Time and weekday configurable
- Zjednodušené spouštění díky předdefinovaným provozním režimům
- Adjustable Offset for different groups
- Easy Scene creation via App
- Selected DALI parameters changeable via APP

Vlastnosti výrobku

- Compact light control with DALI interface
- Integrated clock for time based control of brightness and color temperature (HCL)
- Adaptable HCL curve with up to 24 points
- Up to 32 DALI luminaires connectable
- Supports up to 4 OSRAM DALI sensors and pushbutton couplers
- Regulace podle denního světla a řízení osvětlení na základě přítomnosti
- Pushbutton interface to separately control brightness and color temperature
- Supports DALI DT8 Tunable White driver
- Výstupy s elektronickou reverzibilní ochranou proti přehřátí, zkratu, přetížení


- Délka kabelu regulace DALI: až 300 m
- Suitable for luminaire integration

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	3,00 W
Jmenovité napětí	230 V
Síťová frekvence	50/60 Hz

ROZMĚRY A HMOTNOST



Délka	108,00 mm
Šířka	30,00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	30,00 mm
Výška	21,00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	21,00 mm
Váha výrobku	45,00 g

TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-20...+60 °C
-----------------------	--------------

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Počet řídicích výstupů	1
Max. connectable push button couplers / sensors	4
Commissioning App	Aplikace (Android/iOS)
Groups	4

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
Rozhraní pro stmívání	DALI
Počet řídicích výstupů	1
Druh instalace	Integrace svítidla/Samostatná montáž
Rozsah snímače	15 m

CERTIFIKACE A NORMY







Povolení – schválení	CE
Třída ochrany	II

Druh ochrany	IP20
--------------	------

Výbava / příslušenství

– Vhodné až pro 32 elektronických předřadníků

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		document_name
	User instruction	DALleco BT RTC control
	User instruction	DALIECO BT RTC CONTROL
	Declarations Of Conformity CE	DALleco BT RTC
	Declarations Of Conformity UKCA	DALIECO BT RTC CONTROL
	Certificates	VDE
CAD/BIM soubory		document_name
	CAD_STEP_3D	DALIECO BT RTC CONTROL STEP 220120

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4062172016537	Folding box 1	160 mm x 35 mm x 40 mm	67.00 g	0.22 dm ³
4062172016544	Shipping box 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	1787.00 g	7.86 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.