

DATOVÝ LIST PRODUKTU SIG 3015 LL

Low-voltage over-pressure dual-coil lamps, railway | Nízkonapěťové vysokotlaké žárovky s dvojitým vláknem pro železniční dopravu



Oblasti použití

- Železniční signalizační systémy

Výhody výrobku

- Druhé vlákno začne pracovat, když hlavní vlákno selže
- Různé výkonové stupně přizpůsobené specifickým potřebám příslušných optických systémů

Vlastnosti výrobku

- Světelné zdroje s dvojitým vinutým vláknem pro vyšší bezpečnost provozu zabezpečovacího systému

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	15/15 W
Jmenovitý příkon	15.00 W
Jmenovité napětí	30 V

Fotometrická data

Světelný tok	160 lm
Světelná účinnost	10 lm/W

Technické údaje světla

Doba startu	0 s
-------------	-----

ROZMĚRY A HMOTNOST

Celková délka	67.00 mm
Vzdálenost světelného středu	29,6 mm ¹⁾
Průměr	36,0 mm
Váha výrobku	18,6 g

¹⁾ ±0.15 mm / Vzdálenost od cívky k oku základny

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	8800 h
-------------------------------------	--------

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	BA20d
Obsah rtuti	0.0 mg
Bez rtuti	Ano
Design / verze	Baňka

SCHOPNOSTI

Provozní poloha hořáku	hs30
------------------------	------

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

Referenční číslo objednávky	3015
-----------------------------	------

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	BA20d
Délka	67,00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	36,0 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	36,0 mm

Bezpečnostní informace

- Používejte pouze v zařízeních/svítidlech, která jsou speciálně určena pro tento účel. Chraňte světelné zdroje před vlhkostí během provozu a instalace.

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4050300831336	Unpacked 1		18.60 g	
4050300559322	Folding box 10			
4099854217685	Shipping box 200	410 mm x 400 mm x 179 mm	4720.00 g	29.36 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.