

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Submarine Sensor 150cm 19W 4000K

SUBMARINE SENSOR | Svítidlo odolné proti vlhkosti se zabudovaným senzorem pohybu

Oblasti použití

- Suterény, garáže, sklady
- Pouze pro použití v interiérech



Výhody výrobku

- Snadná instalace díky vylepšenému prostoru pro montáž držáků a snadno otevíratelnému krytu
- Rychlá a snadná výměna světelného zdroje
- Kvalitní, stejnoměrné osvětlení
- Úspora energií a pohodlná obsluha díky sensorovému ovládání

Vlastnosti výrobku

- Trvanlivé a energeticky úsporné LED svítidlo
- Chráněno před prachem a vodou (IP65)
- Rozsah detekce: 100% dle nastavení: výchozí nastavení 3 minuty
- Pohybový senzor (mikrovlnná technologie) s nastavitelnými parametry detekce



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	19,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Náběhový proud	7,3 A
Celkové harmonické zkreslení	≤ 20 %
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	1900 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	2200 lm
Světelná účinnost	105 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	≥80
Standardní odchylka sladění barev	≤6 sdc
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG0
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG0
Vyzařovací úhel	140 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	1561,00 mm
Šířka	66,00 mm
Výška	75,00 mm
Váha výrobku	1340,00 g

SUBMARINE 150CM

SUBMARINE 150CM

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Šedá
Barva těla svítidla	Šedá

Výrobní materiál	Plastic
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhovou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+35 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Svorka, 3pólová (L, N, PE)
Druh ochrany	IP65
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK06
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Strop
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Střední doba života L80/B10 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENZOR

Typ snímače	Pohyb
Rozsah detekce pohybového senzoru	4...10 m

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne




DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Počet svítidel	1
----------------	---

Výbava / příslušenství

– Pohybový senzor je součástí u Submarine. Měl by fungovat s každou LED trubici

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	document_name
 User instruction	SUBMARINE SEN 120 150 60 CM
 Declarations Of Conformity CE	SUBMARINE LED
 Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075576414	Folding box 1	77 mm x 71 mm x 1,565 mm	1444.00 g	8.56 dm ³
4058075576421	Shipping box 6	1,582 mm x 235 mm x 182 mm	9895.00 g	67.66 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.