

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## Submarine Through Wiring 120cm 15W 4000K

SUBMARINE THROUGHWIRING | Svítidlo odolné proti vlhkosti s průchozím připojením

### Oblasti použití

- Suterény, garáže, sklady
- Pouze pro použití v interiérech



### Výhody výrobku

- Snadná instalace, pro zapojení není třeba žádného nářadí
- Rychlá a snadná výměna světelného zdroje
- Kvalitní, stejnoměrné osvětlení
- Snadná instalace na stěnu a strop s možností průchozího propojení
- Rychlé a snadné zapojení díky otevření korpusu bez použití nástrojů

### Vlastnosti výrobku

- Trvanlivé a energeticky úsporné LED svítidlo
- Chráněno před prachem a vodou (IP65)
- Kompletní sada pro kabelové propojení
- Sada pro průchozí montáž: 3 x 1,5 mm s rychlým konektorem
- Předinstalovaná průchozí kabeláž 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	15,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Náběhový proud	5,2 A
Celkové harmonické zkreslení	≤ 20 %
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage

## Fotometrická data

Světelný tok	1600 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	1800 lm
Světelná účinnost	110 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	≥80
Standardní odchylka sladění barev	≤6 sdc
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG0
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG0
Vyzařovací úhel	140 °

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	1261,00 mm
Šířka	66,00 mm
Výška	75,00 mm
Váha výrobku	1120,00 g

SUBMARINE 120CM

SUBMARINE 120CM

SUBMARINE 120CM

## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Šedá
Barva těla svítidla	Šedá

Výrobní materiál	Plastic
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhovou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+35 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Svorka, 3pólová (L, N, PE)
Druh ochrany	IP65
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK06
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Strop
Se světelným zdrojem	Ano

## Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Střední doba života L80/B10 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Počet spínacích cyklů	100000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne




## DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Počet svítidel	1
----------------	---

## Výbava / příslušenství

– Včetně sady propojovacích kabelů

## KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	document_name
 User instruction	SUBMARINE THRUWIRING
 Declarations Of Conformity CE	SUBMARINE LED
 Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075576438	Folding box 1	77 mm x 71 mm x 1,265 mm	1219.00 g	6.92 dm <sup>3</sup>
4058075576445	Shipping box 9	1,282 mm x 236 mm x 265 mm	11770.00 g	80.18 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.