



LEDVANCE

DATOVÝ LIST PRODUKTU

LED WORKLIGHT VALUE 360° WITH SOCKET 30W 865

WORKLIGHT VALUE 360° SOCKET | Flexibilní, přenosná pracovní svítidla s 360° vyzařováním v třídě Value



Oblasti použití

- Renovace
- Garáže
- Dílny
- Suterén

Výhody výrobku

- 360° všesměrové světlo
- 2v1, pracovní svítidlo a rozdvojková zásuvka

Vlastnosti výrobku

- Úhel vyzařování 360°
- Integrovaný závěsný háček pro aplikaci downlight
- Opatřeno dvěma výstupy pro napájení, pro výkon až 3 000 W
- Výstup pro napájení chráněný samozavíracím krytem



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	30,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	130,000 mA
Náběhový proud	17.80 A
Doba náběhového proudu T_{h50}	1.6 μ s
Max. počet svítidel na jistič B16	42
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	53
Účinnost λ	$\geq 0,90$
Třída ochrany	I
Provozování	Integrated LED driver

Fotometrická data

Světelný tok	3700 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	4400 lm
Světelná účinnost	120 lm/W
Teplota chromatičnosti	6500 K
Barva světla (označení)	Studené denní světlo
Index podání barev Ra	≥ 80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdc _m
Měřená veličina blikání (Pst LM)	<1
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	<0.9
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Vyzařovací úhel	360 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	222,00 mm
Šířka	227,00 mm
Výška	220,00 mm
Váha výrobku	1650,00 g



LED WORKLIGHT VAL 360 30W
865 2XSOK

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý/šedý
Barva těla svítidla	Černý/šedý
Výrobní materiál	Plastic
Výrobní materiál obalu	Plastic
Test žhovou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky F
Druh ochrany	IP54
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK08
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Standing
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
Omezená teplota povrchu	Ne

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA




Počet svítidel

empty

Výbava / příslušenství

– 1,5m napájecí kabel pro flexibilní instalaci

KE STAŽENÍ

	Dokumenty a certifikáty	document_name
	User instruction	LED WORKLIGHT VAL 360 2XSOK
	Packaging insert	Legal insert LED WORKLIGHT VAL
	Declarations Of Conformity CE	LED WORKLIGHT VAL 360

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075834040	Folding box 1	210 mm x 240 mm x 230 mm	1834.00 g	11.59 dm ³
4058075834057	Shipping box 4	500 mm x 440 mm x 255 mm	8362.00 g	56.10 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.