



DATOVÝ LIST PRODUKTU

LED WORKLIGHT VALUE FLEX 2x30W 865

WORKLIGHT VALUE FLEX | Flexibilní, přenosná pracovní svítlna s nastavitelnými hlavami v třídě Value



Oblasti použití

- Renovace
- Garáže
- Dílny
- Suterén

Výhody výrobku

- Přenosná pracovní svítlna pro flexibilní aplikace
- Individuálně nastavitelné světlo

Vlastnosti výrobku

- Pracovní světlomet s 270° vertikální a 180° horizontální otočnou hlavou
- Každou ze dvou hlav svítidla lze samostatně zapínat a vypínat
- Stupeň krytí, hlavice svítidla a pouzdro: IP65, stupeň krytí, zástrčka: IP44



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	60,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	270,000 mA
Náběhový proud	7,3 A
Doba náběhového proudu T_{h50}	1.5 μ s
Max. počet svítidel na jistič B16	42
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	42
Účinnost λ	$\geq 0,90$
Třída ochrany	I
Provozování	Integrated LED driver

Fotometrická data

Světelný tok	6450 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	6600 lm
Světelná účinnost	108 lm/W
Teplota chromatičnosti	6500 K
Barva světla (označení)	Studené denní světlo
Index podání barev Ra	≥ 80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdc _m
Svítivost	2500 cd
Měřená veličina blikání (Pst LM)	<1
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	<0.9
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Vyzařovací úhel	110 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	427,00 mm
Šířka	194,00 mm
Výška	304,00 mm
Váha výrobku	2150,00 g



LED WORKLIGHT VAL FLEX
2X30W 865

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý/šedý
Barva těla svítidla	Černý/šedý
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Sklo
Test žhovou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky F
Druh ochrany	IP65
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK06
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Standing
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
Omezená teplota povrchu	Ne




DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Počet svítidel	empty
----------------	-------

Výbava / příslušenství

- 1,5m napájecí kabel pro flexibilní instalaci

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	document_name
 User instruction	LED WORKLIGHT VAL FLEX
 Packaging insert	Legal insert LED WORKLIGHT VAL
 Declarations Of Conformity CE	LED WORKLIGHT VAL

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075831292	Folding box 1	202 mm x 242 mm x 302 mm	2359.00 g	14.76 dm ³
4058075831308	Shipping box 4	504 mm x 424 mm x 327 mm	10533.00 g	69.88 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.