

DATOVÝ LIST PRODUKTU

TRUSYS FLEX P 70W 865 W OP WT DALI

TruSys® FLEX WIDE OPAL | Vložky do svítidel se širokým rozložením světla a opálovou čočkou, až 167 lm/W



PERFOR-
MANCE
CLASS

Oblasti použití

- Přímá náhrada za svítidla se zářivkami
- Průmyslové haly, vysoký regálový sklad, železářství
- Diskontní prodejny, supermarkety

Výhody výrobku

- Opálový kryt nad LED pro homogenní osvětlení a minimalizaci oslnění
- Snadná instalace, pro zapojení není třeba žádného nářadí
- Ušetřená energie i finanční prostředky
- Flexibilní aplikace díky řadě balíčků s různými světelnými toky a vyzařovacími úhly
- 5letá záruka

Vlastnosti výrobku

- Široký úhel vyzařování: 90° s opálovou čočkou
- Nacvaknutí díky chytrým "click" svorkám
- Světelný výkon: až 167 lm/W
- Pevné světelné uzávěry
- Verze svítidel jsou k dispozici s driverem DALI-2 on-off nebo IoT-připraveno
- Tělo z ocelového plechu
- Materiál čoček: PMMA
- Třída ochrany: IP40




TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	70,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	0/50/60 Hz
Jmenovitý proud	320,000 mA
Náběhový proud	43.8 A
Doba náběhového proudu T_{h50}	188 μ s
Max. počet svítidel na jistič B16	9
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	7
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	12
Účinník λ	$\geq 0,95$
Celkové harmonické zkreslení	$\leq 15 \%$
Třída ochrany	I
Provozování	Integrated LED driver

Fotometrická data

Světelný tok	11700 lm
Světelná účinnost	167 lm/W
Teplota chromatičnosti	6500 K
Barva světla (označení)	Studené denní světlo
Index podání barev Ra	≥ 80
Standardní odchylka sladění barev	3 sdc
Nemihá (bez flickeru)	Ano
Měřená veličina blikání (Pst LM)	≤ 1
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	≤ 0.4
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Vyzařovací úhel	90 °




TRUSYS FLEX P 70W 865 W OP WT DALI



TRUSYS FLEX P 70W 865 W OP WT DALI

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	1500,00 mm
Šířka	77,70 mm
Výška	39,40 mm
Váha výrobku	1750,00 g



TRUSYS FLEX luminaire - opal

MATERIÁLY A BARVY



Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Steel
Výrobní materiál obalu	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Materiál povrchu vyzařující světlo	Akrylátové sklo (PMMA)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-25...+35 °C
Skladujte při teplotách od... do	-40...+80 °C
Typ zapojení	Zásuvné připojení
Druh ochrany	IP40
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK04
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	DALI
Typ montáže	Závěsné/Povrchové
Místo montáže	Montážní kolejnice
Prostředí aplikace	Indoor
Nastavitelný	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Střední doba života L80/B10 @ 25 °C	76000 h ¹⁾
Střední doba života L90/B10 @ 25 °C	43000 h
Počet spínacích cyklů	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

PŘEDŘADNÍK

Výstupní proud	1050 mA
EP - Výstupní zvlnění proudu	< 10 %

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
-----------	-----------------------------

Omezená teplota povrchu	Ano
Bezpečné při zasažení míčem	Ne


Výbava / příslušenství

– Montážní kolejnice s pevným integrovaným 5žilovým a 8žilovým kabelem

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		document_name
	User instruction	TRUSYS FLEX DALI 865
	Addon Technical Information	LSI TRUSYS FLEX 865 DALI
	Packaging insert	Legal insert TRUSYS FLEX DALI
	Declarations Of Conformity CE	TRUSYS FLEX DALI
	Declarations Of Conformity UKCA	TRUSYS FLEX DALI
	Certificates	ENEC Certificate Trusys Flex DALI
Soubory fotometrických a světelných návrhů		document_name
	IES file (IES)	TRUSYS FLEX P 70W 865 W OP WT DALI
	LDT file (Eulumdat)	TRUSYS FLEX P 70W 865 W OP WT DALI
	ULD file (DIALux)	TRUSYS FLEX P 70W 865 W OP WT DALI
	ROLF file (RELUX)	TRUSYS FLEX P 70W 865 W OP WT DALI
	UGR file (UGR table)	TRUSYS FLEX P 70W 865 W OP WT DALI
	LDC typ cone	TRUSYS FLEX P 70W 865 W OP WT DALI
	LDC typ polar	TRUSYS FLEX P 70W 865 W OP WT DALI








CAD/BIM soubory	document_name
 CAD_STEP_3D	TruSys FLEX

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854191558	Folding box 1	108 mm x 1,534 mm x 102 mm	1925.00 g	16.90 dm ³
4099854191565	Shipping box 4	1,547 mm x 218 mm x 231 mm	8493.00 g	77.90 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

DALŠÍ KATALOGOVÉ INFORMACE



Reference / Odkazy

– Záruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

