



LEDVANCE

DATOVÝ LIST PRODUKTU

TRUSYS FLEX P RAIL 600 8P WT

TruSys® FLEX ENERGY RAIL 8-POLE | 8pólová montážní lišta

Oblasti použití

- Průmyslové haly, vysoký regálový sklad, železářství



PERFOR-
MANCE
CLASS

Výhody výrobku

- Snadná instalace
- Vysoká flexibilita díky třem dostupným délkám (1500 mm, 3000 mm, 4500 mm a 1500 mm koncové lišty)
- Verze 600 mm lišty pro použití s TRUSYS FLEX SENSOR TRACK

Vlastnosti výrobku

- Průchozí kabeláž s 8žilovým kabelem
- Dostupné v různých délkách
- Vnitřní elektrické připojení u prvního svítidla, není třeba žádné vnější připojovací jednotky
- Tělo z ocelového plechu
- Koncová kolejniče bez elektrických a mechanických konektorů




TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Třída ochrany	I
---------------	---

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	750 mm
Šířka	70,2 mm
Výška	38,8 mm
Váha výrobku	890,00 g



TRUSYS FLEX P RAIL 600 8P WT

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	bilá
Výrobní materiál	Ocel

APLIKACE A MONTÁŽ

Místo montáže	Strop
Se světelným zdrojem	Ne



CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
-----------	-----------------------------

Výbava / příslušenství

– K dispozici je různé příslušenství

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	document_name
 Declarations Of Conformity CE	TRUSYS FLEX RAIL ST COVER
 Declarations Of Conformity UKCA	TRUSYS FLEX RAIL ST COVER

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854193521	Sleeves 1	150 mm x 233 mm	907.00 g	
4099854193538	Shipping box 4	822 mm x 193 mm x 145 mm	4247.00 g	23.00 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.