

DATOVÝ LIST PRODUKTU

URBAN LITE S 30W 865 IP65 GY

URBAN LITE | Osvětlení silnic, cest a ploch



Oblasti použití

- Ulice
- Parkoviště, náměstí, parky

Výhody výrobku

- Lehké provedení
- Tenký profil
- 3letá záruka

Vlastnosti výrobku

- Asymetrické vyzařování pro různé oblasti použití
- Montáž na boční vstup pro póly 48...60 mm
- Integrovaný ovladač 220...240 V_{AC}


TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	30,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	130 mA
Maximální počet svídel na jistič C16 A	98
Účinnost λ	> 0,90
Celkové harmonické zkreslení	< 20 %
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	3450 lm
Světelná účinnost	115 lm/W
Teplota chromatičnosti	6500 K
Barva světla (označení)	Studené denní světlo
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	< 5 sdc _m
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Vyzařovací úhel	115 ° x 70 °




URBAN LITE S 30W

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	293,00 mm
Šířka	126,00 mm
Výška	53,00 mm
Váha výrobku	650,00 g

Dálka vodiče	400 mm
--------------	--------



URBAN LITE S 30W

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Šedá
Barva těla svítidla	Šedá
Výrobní materiál	Aluminum
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-30...+35 °C
Typ zapojení	Kabel, 3-pólový
Druh ochrany	IP65
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK07
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Boční vstup
Místo montáže	Pól
Prostředí aplikace	Venkovní
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost


Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	35000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	20000


¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / REACH / RoHS
Omezená teplota povrchu	Ne

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		document_name
	User instruction	URBAN LIGHTING

Soubory fotometrických a světelných návrhů		document_name
	LDC typ polar	URBAN LITE S 30W

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075678033	Folding box 1	58 mm x 328 mm x 151 mm	810.00 g	2.87 dm ³
4058075678040	Shipping box 12	473 mm x 338 mm x 252 mm	10428.00 g	40.29 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.