

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Smart+ Wifi Undercabinet Select 7W

SMART+ WIFI UNDERCABINET SELECT SENSOR | Podlinkové svítidlo s volitelným režimem řízení: Smart Wifi, zapnutí/vypnutí nebo světelným pohybovým senzorem

Oblasti použití

- Osvětlení kuchyňské linky a polic



Výhody výrobku

- Nastavitelná atmosféra místnosti díky stmívání a nastavitelné barvě světla (3000-6500K)
- Úspora energií a pohodlná obsluha díky sensorovému ovládání

Vlastnosti výrobku

- 3 volitelné provozní režimy: Smart Wifi, PIR senzor, On/Off
- Světelný tok: až 500 lm
- Síťový protokol: WIFI
- Nastavitelná teplota chromatičnosti pomocí laditelné bílé: 3 000...6 500 K
- Ovladatelné pomocí aplikace LEDVANCE SMART+ (minimálně Android 8.0 nebo iOS 14.0)
- Možnost hlasového ovládání: Google Assistant nebo Amazon Alexa
- Stmívatelné



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	9,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	52,000 mA
Náběhový proud	21,6 A
Doba náběhového proudu T_{h50}	3,92 μ s
Max. počet svítidel na jistič B16	34
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	27
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	44
Účinník λ	> 0,5
Celkové harmonické zkreslení	< 60 %
Třída ochrany	II

Fotometrická data

Světelný tok	500 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	580 lm
Světelná účinnost	55 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000...6500 K
Barva světla (označení)	Laditelná bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	≤ 6 sdc
Měřená veličina blikání (Pst LM)	≤ 1
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	≤ 0.4
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG0
Vyzařovací úhel	120 °
UGR longitudinal	< 33

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	305,00 mm
Šířka	61,00 mm
Výška	23,00 mm
Váha výrobku	224,00 g
Dálka vodiče	1500 mm

SMART WIFI UNDERCABINET SEL
SEN TW

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Polycarbonate (PC)
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhovou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ano
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stěna / Spodní strany skříněk
Prostředí aplikace	Indoor
Nastavitelný	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Počet spínacích cyklů	15000

SENZOR

Typ snímače	Pohyb
Rozsah detekce pohybového senzoru	< 70 mm

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
Omezená teplota povrchu	Ne




DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Resetujte na výchozí nastavení tím, že produkt na tři sekundy zapnete, poté na tři sekundy vypnete a tento postup pětikrát zopakujete.
Počet svítidel	empty

Výbava / příslušenství

- Pro ovládání pomocí aplikace LEDVANCE SMART+ je zapotřebí chytrý telefon nebo tablet (minimálně Android 8.0 nebo iOS 14.0)
- Externí síťový adaptér (délka kabelu: 1,5 m) součástí balení
- Montážní klipy součástí balení

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	document_name
 User instruction	UI SMART+ WIFI LINEAR LED SLIM SENSOR
 Packaging insert	SMART WIFI UNDERCABINET SEL SEN TW
 Declarations Of Conformity CE	CE Declaration SMART WIFI UNDERCABINET SEL SEN TW

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854096532	Folding box 1	56 mm x 78 mm x 404 mm	331.00 g	1.76 dm ³
4099854096549	Shipping box 4	450 mm x 170 mm x 140 mm	1607.00 g	10.71 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / Odkazy

- Další informace a často kladené otázky (FAQ) najdete na www.ledvance.com/consumer/smart/faq

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.