

DATOVÝ LIST PRODUKTU QBM 220-240 LS-PD CM KIT

LS PD CM KIT | Montážní sady



Oblasti použití

- Open offices
- Individual offices
- Conference rooms
- Classrooms
- Storage and break areas
- Stairways
- Toilets
- Entrance halls
- Industry
- Production halls

Výhody výrobku

- Enables surface and recessed ceiling mounting

Vlastnosti výrobku

- Surface mounting box
- Recessed ceiling spring clips

TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY A HMOTNOST



Délka	66,00 mm
Rozteč montážních otvorů po délce	68,00 mm
Šířka	66,00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	66,00 mm
Výška	43,50 mm
Výška (vč. válce svítidel)	43,50 mm
Průměr	66,00 mm
Váha výrobku	80,00 g

BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	bílá
----------------	------

TEPLoty A PROVOZní PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-20...+45 °C
-----------------------	--------------

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
Druh instalace	Montáž na povrch




CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	CE / UKCA
Třída ochrany	II
Druh ochrany	IP20

Výbava / příslušenství

– Suitable for QBM 220-240 LS/PD CI and QBM 220-240 LS/PD HB CI

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		document_name
	User instruction	QBM 220-240 LS/PD
	Declarations Of Conformity CE	QBM 220-240 LS/PD
	Declarations Of Conformity UKCA	QBM 220-240 LS/PD

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4062172161466	Folding box 1	110 mm x 110 mm x 100 mm	144.00 g	1.21 dm ³
4062172161473	Shipping box 48	630 mm x 460 mm x 244 mm	8032.00 g	70.71 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.