

DATOVÝ LIST PRODUKTU

LED TUBE T8 EXTERNAL P 1200 mm 15W 830

LED TUBE T8 EXTERNAL P | LED TUBE T8 EXTERNAL s LED EXTERNÍM DRIVEREM



Oblasti použití

- Průmyslové osvětlení (např. výrobní haly, logistická centra, sklady)
- Lineární osvětlení pro kanceláře, vzdělávací a skladovací prostory a maloobchodní prodejny
- Prodejny, supermarkety

Výhody výrobku

- Jednoduchý upgrade pro stmívatelný LED systém
- Bezproblémová aplikace, není nutná žádná kontrola kompatibility předřadníku
- Vhodné pro nouzové osvětlení (samostatná baterie)
- Ochrana proti roztržení díky speciální povrchové úpravě PET
- Žádné ohýbání díky skleněné trubici
- 5letá záruka

Vlastnosti výrobku

- Navrženo pro napájení pouze pomocí LED DRIVERU pro LED TUBE EXTERNAL DALI
- Skleněné trubice s ochranou proti tříštění
- Kvalitní stmívání 1...100 %
- Vysoká odolnost proti spínané zátěži
- Vhodné pro okolní teploty od -20...+50 °C



TECHNICKÉ ÚDAJE


ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	15 W
Jmenovitý příkon	15.00 W
Jmenovité napětí	42 V
Provozování	EXT ¹⁾
Jmenovitý proud	350 mA
Proudové zatížení	stejnoseměrný proud (DC)
Náběhový proud	4.3 A
Provozní frekvence	0 Hz
Síťová frekvence	0 Hz
Celkové harmonické zkreslení	< 20 %
Účinnost λ	0,90

¹⁾ Designed to power with LEDVANCE LED DRIVER LED TUBE EXTERNAL DALI P

Fotometrická data

Světelný tok	2160 lm
Světelná účinnost	144 lm/W
Pokles sv. toku na konci prům. Ž	0.70
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Teplota chromatičnosti	3000 K
Index podání barev Ra	80
Barva světla	830
Standardní odchylka sladění barev	≤5 sdc
Měřená veličina blikání (Pst LM)	<1
Měřená veličina stroboskopického efektu (SVM)	<0,4




EPREL data spectral diagram PROF
LEDr 3000K

Technické údaje světla

Vyzařovací úhel	190 °
Doba zahřívání (60 %)	< 2.00 s
Doba startu	< 1.0 s

ROZMĚRY A HMOTNOST



Celková délka	1213.00 mm
Délka s patičí bez konektorů	1200.00 mm
Průměr	27,00 mm
Maximální průměr	27 mm
Váha výrobku	190,00 g

TEPLoty A PROVOZní PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-20...+50 °C
Maximální teplota ve zkušebním bodě tc	60 °C

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Počet spínacích cyklů	200000
Zachování sv. toku na konci živ	0.70
Výpadkovost při 6.000 h	≥ 0.90

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	G13
Obsah rtuti	0.0 mg
Produktová poznámka	Jednostranná LED TUBE (jednostranný DC vstup) splňující bezpečnostní požadavky dle IEC 62776:2014. Bezpečnostní ochrana proti úrazu elektrickým proudem při nesprávném použití (EP/KP/provoz ze sítě).

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ano
-------------	-----

CERTIFIKACE A NORMY

Třída energetické účinnosti	E 1)
Spotřeba energie	15.00 kWh/1000h
Druh ochrany	IP20
Standardy	CE / UKCA
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG0

1) Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost)

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

Referenční číslo objednávky	LEDTUBE T8 EXT
-----------------------------	----------------

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
----------------------------------	--------------

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015




Použitá osvětlovací technika	LED
Nepřímé nebo přímé	NDLS
Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí	NMLS
Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	G13
Připojený světelný zdroj (CLS)	Ne
Barevně laditelný světelný zdroj	Ne
Pouzdro	Ne
Světelný zdroj s vysokou svítivostí	Ne
Antireflexní ochrana	Ne
Související typ barevné teploty	SINGLE_VALUE
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0 W
Údaj o ekvivalentním výkonu	Ne
Délka	1213,00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	27.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	27.00 mm
Souřadnice chromatičnosti x	0,433
Souřadnice chromatičnosti y	0,403
Index barevného podání R9	0.00
Úhel poloviční svítivosti odpovídá	SPHERE_360
Faktor životnosti	0,90
Faktor posunutí	0,90






LED světelný zdroj nahrazuje fluorescenční světelný zdroj	Ne
ID EPREL	1278963
Modelové číslo	AC43086

Bezpečnostní informace

- Ve vhodných svítidlech odolných proti vlhkosti je možné venkovní použití v souladu s údaji uvedenými v technickém listu a návodu k instalaci.
- Rozsah provozních teplot LED trubice je omezený. V případě pochybností o vhodnosti aplikace změřte před instalací teplotu Tc max na výrobku.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	document_name
 User instruction	LEDTUBE EXT T5/T8
 Declarations Of Conformity CE	LEDTUBE T5 and T8
 Declarations Of Conformity UKCA	LEDTUBE T5 and T8 EXT

Soubory fotometrických a světelných návrhů	document_name
 IES file (IES)	LEDTUBE T8 EXT P 1200 15W 830
 LDT file (Eulumdat)	LEDTUBE T8 EXT P 1200 15W 830
 UGR file (UGR table)	LEDTUBE T8 EXT P 1200 15W 830
 LDC typ polar	LEDTUBE T8 EXT P 1200 15W 830
 Spectral power distribution	EPREL data spectral diagram PROF LEDr 3000K

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854015281	Sleeves 1	1,220 mm x 28 mm x 28 mm	210.00 g	0.98 dm ³
4099854015298	Shipping box 25	1,252 mm x 197 mm x 235 mm	6332.00 g	57.96 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / Odkazy

– Aktuální informace naleznete na www.ledvance.com/ledtube

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.