

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## Sun@Home Panan Desk Disc Clip White

Sun@Home Panan Desk Disc Clip | Stolní svítidlo s technologií světla zaměřeného na člověka - HCL



### Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Kuchyně, obývací pokoje, dětské pokoje nebo domácí pracovny

### Výhody výrobku

- Umožněte zvýšenou koncentraci a účinnost
- Zlepšuje celkovou úroveň aktivity a denní bdělost
- Zlepšuje rytmus a intenzitu spánku
- Zlepšuje zrakové pohodlí
- Umožňuje lepší úroveň čistoty vzduchu tím, že ničí zárodky a špatný zápach
- Stejně rozložení světla
- Snadná a rychlá instalace
- Vysoce kvalitní kovové pouzdro
- Integrovaný ovládací panel na kabelu pro nastavení teploty barev a stmívání
- Včetně klipu pro připevnění svítidla na stůl
- Poskytuje přímé/úkolové světlo i nepřímé světlo

### Vlastnosti výrobku

- Nastavitelná teplota barev pomocí laditelné bílé: 2 200...5 000 K
- Ovladatelné pomocí aplikace LEDVANCE SMART+ (minimálně Android 8.0 nebo iOS 14.0)



- Možnost hlasového ovládání: Google Assistant nebo Amazon Alexa
- Stmívatelné
- Inovativní plněspektrální LED diody SunLike s CRI95
- LED diody SunLike se sníženou modrou složkou v LED spektru
- Inovativní technologie povláků svítidel bojujících proti choroboplodným zárodkům a pachům v domácnosti
- Plně automatizovaná funkce biorytmu podle vaší polohy a času

## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	15,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	75 mA
Náběhový proud	3,20 A
Doba náběhového proudu $T_{h50}$	3,4 $\mu$ s
Max. počet svítidel na jistič B16	142
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	133
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	213
Účinník $\lambda$	> 0,70
Celkové harmonické zkreslení	$\leq$ 20 %
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

## Fotometrická data

Světelný tok	600 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	1200 lm
Světelná účinnost	45 lm/W
Teplota chromatičnosti	2200...5000 K
Referenční nastavení obsaženého zdroje světla (Kelvin)	2700 K
Barva světla (označení)	Laditelná bílá
Index podání barev Ra	> 95
Standardní odchylka sladění barev	$\leq$ 6 sdc
Měřená veličina blikání (Pst LM)	$\leq$ 1 %
Měřená veličina stroboskopického efektu (SVM)	$\leq$ 0,4 %
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG0
Vyzařovací úhel	120 °

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	147,00 mm
Šířka	535,00 mm
Výška	565,00 mm
Váha výrobku	866,00 g

Dálka vodiče	1800 mm
--------------	---------



SUNATHOME PANAN DESK DISC  
CLIP TWBK

## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Plastic METAL
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhovou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	WiFi
Typ montáže	Standing
Místo montáže	Stůl
Prostředí aplikace	Indoor
Nastavitelný	Ano
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

## Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Počet spínacích cyklů	15000

## CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC
-----------	----------




## DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Resetujte na výchozí nastavení tím, že produkt na tři sekundy zapnete, poté na tři sekundy vypnete a tento postup pětkrát zopakujete.
Počet svítidel	empty

## Výbava / příslušenství

- Pro ovládání pomocí aplikace nebo pro hlasové ovládání je zapotřebí kompatibilní systém Smart Home.
- Pro ovládání pomocí aplikace LEDVANCE SMART+ je zapotřebí chytrý telefon nebo tablet (minimálně Android 8.0 nebo iOS 14.0)
- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

## KE STAŽENÍ

	Dokumenty a certifikáty	document_name
	User instruction	SUNATHOME PANAN DESK DISC CLIP
	Packaging insert	Legal Insert
	Declarations Of Conformity CE	CE Declaration Sunathome Panan Desk Disc

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854109584	Folding box 1	92 mm x 613 mm x 212 mm	1092.00 g	11.96 dm <sup>3</sup>
4099854109591	Shipping box 4	382 mm x 230 mm x 640 mm	5444.00 g	56.23 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## Reference / Odkazy

- Další informace a často kladené otázky (FAQ) najdete na [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

