

# DATOVÝ LIST PRODUKTU LS AY PFM -CSD-P2-COB

Connectors for COB LED Strips Performance Class | Konektory pro COB LED pásy třídy Performance



---

## Oblasti použití

- Vnitřní osvětlování

---

## Výhody výrobku

- Snadná instalace konektoru, není třeba ručně instalovat kabeláž
- Instalace bez nástrojů

## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	24 V
Jmenovitý proud	2 A

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	16,0 mm
Šířka	10,0 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	10.0 mm
Výška	4,0 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	4.0 mm
Průřez kabelu, vstupní strana	0,5 mm <sup>2</sup>
Váha výrobku	0,52 g

## BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	Průhledné
----------------	-----------

## TEPLoty A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-30...+85 °C
Provozní rozsah teplot	-30...+85 °C

## CERTIFIKACE A NORMY

Druh ochrany	IP00
--------------	------

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
----------------------------------	--------------

## KE STAŽENÍ

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075654112	TAŠKA 2	50 mm x 30 mm x 4 mm	4.00 g	0.01 dm <sup>3</sup>
4058075654129	Shipping box 400	353 mm x 147 mm x 200 mm	993.00 g	10.38 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.