

## DATOVÝ LIST PRODUKTU DALI-2 SENSOR LS/PD C CI

DALI-2 SENSOR LS-PD C CI | Senzory pro kabelové systémy řízení IOT světelný management s technologií DALI-2



---

### Oblasti použití

- Corridor

---

### Výhody výrobku

- Motion detection range optimized for corridors
- Simple and fast installation via wire springs
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Shutter included to optimize sensor detection
- Integretable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

---

### Vlastnosti výrobku


- Light and motion sensor for ceiling integration
- Motion detection via passive IR element
- Light sensor operating range: 5...2000 lx (measured at sensor)
- Detection height up to 4 meter
- Function indicator LED

## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	0,10 W
Jmenovité napětí	16 V
Síťová frekvence	0 Hz

## ROZMĚRY A HMOTNOST



Délka	105,00 mm
Rozteč montážních otvorů po délce	68,00 mm
Šířka	105,00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	105,00 mm
Výška	80,50 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	80,50 mm
Průměr	105,00 mm
Váha výrobku	120,00 g

## BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	Světle šedá
----------------	-------------

## TEPLoty A PROVOZní PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-20...+45 °C
-----------------------	--------------

## SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
Rozhraní pro stmívání	DALI-2
Maximální instalační výška	4 m
Plocha detekce	40 m <sup>2</sup>
Úhel detekce	360 °
Druh instalace	Zapuštěný

Pracovní rozsah, světelný senzor	5...2000 lx
----------------------------------	-------------




## CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	CE / UKCA
Třída ochrany	II
Druh ochrany	IP20

## Výbava / příslušenství

- Optional: Ceiling integration via QBM 220-240 LS/PD CM KIT (IP23)
- Optional: IP54 with Surface mounting KIT

## KE STAŽENÍ

	Dokumenty a certifikáty	document_name
	User instruction	DALI-2 SENSOR LS/PD
	Declarations Of Conformity CE	DALI-2 SENSOR LS/PD
	Declarations Of Conformity UKCA	DALI-2 SENSOR LS/PD

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4052899630451	Folding box 1	123 mm x 123 mm x 95 mm	230.00 g	1.44 dm <sup>3</sup>
4052899630505	Shipping box 24	525 mm x 390 mm x 215 mm	6340.00 g	44.02 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.