



- popis výrobku:
- přístrojová krabice do litých betonů - instalační hloubka 50 mm
 - víko krabice přizpůsobeno pro přibíjení hřebce, nebo přišroubování vruty na dřevěné bednění
 - možnost fixace víka krabice pomocí lepidla z tavné pistole
 - utěsněné spojení víka s krabicí
 - vstupy pro trubky opatřené těsnicí membránou proti vniknutí betonové směsi
 - vstupy pro trubky \varnothing 16, 20, 25
 - možnost pevného spojení krabic na rozteč 71 mm a 90 mm
 - možnost fixace krabice do armování pomocí montážních křídel SB-MK 1 (není součástí balení)
 - možnost použití krabice pro oboustrannou montáž - vzájemná fixace pomocí ocelových tyček \varnothing 6 mm KBP-8 (není součástí balení)

materiál: PP (bezhalogenový)

barva: oranžová / šedá

teplotní odolnost: -25 - +60 °C (krátkodobě +90 °C)

zkouška žhavou smyčkou: 650 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1

hmotnost: 44 g

splňuje požadavky: ČSN EN IEC 60 670-1 ed.2

skladování: ČSN 64 0090

SB-KP 60-50/L_AB - 5 ks krabic a víček zabaleno ve folii, polepeny štítkem; 60 ks v kartonu