



- popis výrobku:
- přístrojová krabice do litých betonů- instalační hloubka 50mm
  - víko krabice přizpůsobeno pro vložení přídržného magnetu SB-M1 pro fixaci krabice na kovové bednění
  - možnost fixace víka krabice pomocí hřebů nebo vrutů na dřevěné bednění
  - utěsněné spojení víka s krabicí
  - vstupy pro trubky opatřené těsnící membránou proti vniknutí betonové směsi
  - vstupy pro trubky  $\varnothing$  16, **20**, **25**
  - možnost pevného spojení krabic na rozteč 71 mm a 90 mm
  - možnost fixace krabice do armování pomocí montážních křídel SB-MK 1 (není součástí balení)
  - možnost použití krabice pro oboustrannou montáž - vzájemná fixace pomocí ocelových tyček  $\varnothing$  6 mm KBP-8 (není součástí balení)

materiál: PP (bezhalogenový)

barva: oranžová / šedá

teplotní odolnost: -25 - +60 °C (krátkodobě +90 °C)

zkouška žhavou smyčkou: 650 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1

hmotnost: 44 g

splňuje požadavky: ČSN EN IEC 60 670-1 ed.2

skladování: ČSN 64 0090

SB-KP 60-50/M\_AB - 5 ks krabic a víček zabaleno ve folii, polepeny štítkem; 60 ks v kartonu