



DASAR® 600

svítidlo pro vestavbu do země, 18 W, 3000 K,
IP65/IP67, čtvercové, nerezová ocel

Čtvercové vestavné svítidlo do země DASAR® přesvědčí svou vysokou kvalitou: kromě vynikajícího světelného výkonu přes 120 lm/W byl u něho kladen důraz na dlouhou životnost (L80/W10 50 000 h) a robustnost. Mechanické zatížení svítidla, které je kryto nerezovou ocelí, je 2000 kg, a díky IP65/67 je chráněno za každého počasí. Úzký paprsek světla se pomocí DALI Touch DIM snadno přizpůsobí podmínkám za šera. Díky samostatně dostupnému montážnímu pouzdru je navíc instalace rychlá a snadná.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007195
Kód IP	IP65/IP67
Třída rázové pevnosti	IK 10
Rázová pevnost	20 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Podlaha s příslušenstvím
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI, Dotyk
Počet propojení	28
Mechanické zatížení	2 t
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	550 mA
Třída ochrany	I
Příkon	18 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Provozní účinnost (LOR)	0,89
Jmenovitý pohotovostní výkon sítě	0.39 W
Počet svítidel na LS B16A	40
Počet svítidel na LS C16A	60
Úroveň rozběhového proudu	30 A
Doba trvání rozběhového proudu	100 μs

Světelného Zdroje

	
Příslušenství	
1007198	Montážní kryt pro DAS-AR® 600

Teplota u skla (vyzařování světla)	55 °C
Stroboskopický efekt (SVM)	0
Lumen	2200 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	19 °
Barva	nerezová ocel
CRI	80
Data LXXBXX	L80B10
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Délka	60 cm
Šířka	10 cm
Hloubka	9 cm
Hmotnost netto	4.5 kg
Celková hmotnost	4.82 kg
Tvar výřezu	čtvercové
Vestavná délka	62 cm
Vestavná šířka	13 cm
Vestavná hloubka	14 cm
BIG WHITE strana	831