




## M-POL S Polehead 180°

neslňující, hlava svítidla, antracit, 10 W, 700 lm, 2700 K, CRI80, DALI

M-POL je název outdoorové řady SLV, jejíž modely nabízejí samostatné hlavy svítidel. M-POL S Polehead navíc udává trendy: stmívatelný DALI, neoslňující a s paprskem teplého bílého světla s 2700 K je nasměrován přímo na cestu, což zabraňuje světelnému znečištění a významně přispívá k zachování tmavé oblohy. Díky IP65 jsou hlavy svítidel chráněny před větrem a další nepřízní počasí a třída ochrany IK10 je chrání i proti prudkým nárazům. Naprosto ideální pro vysoce kvalitní osvětlení komerčních venkovních prostor.



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007235
Kód IP	IP 65
Třída rázové pevnosti	IK 10
Rázová pevnost	20 Joule
Podrobnosti montáže	Podlaha s příslušenstvím
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI
Počet propojení	20
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Příkon	10 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Provozní účinnost (LOR)	0,503
Jmenovitý pohotovostní výkon	0.5 W
Počet svítidel na LS B16A	80
Počet svítidel na LS C16A	100
Úroveň rozběhového proudu	15 A
Doba trvání rozběhového proudu	100 µs
Lumen	700 lm
Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Barva	antracit

## Světelného Zdroje

	
<b>Příslušenství</b>	
1006381	M-POL 90 Pole , Poller, antracit, 83,4 cm
1006453	Spojovací box , 5pólový, IP68, černá, DALI
1006379	M-POL 30 Pole , Poller, antracit, 23,4 cm
1006380	M-POL 60 Pole , Poller, antracit, 53,4 cm
1006382	M-POL zemní kotva , ne-rezová ocel
228725	SPOJOVACÍ BOX , 5pólový, IP68

CRI	80
Data LXXBXX	L80B50
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	16.4 cm
Průměr	12.09 cm
Hmotnost netto	1.05 kg
Celková hmotnost	1.124 kg
BIG WHITE strana	615