




## LID I 45

stojací lampa, 15 W, 2700/3000 K, PHASE, antracit

Nastavitelná barva světla pomocí CCT spínače (2700/3000 K), vysoký index podání barev přes 80 a dlouhá životnost nad 50 000 hodin: nové stojací svítidlo LID I vydává svými otočnými hlavami, které lze flexibilně směřovat, intenzivní světlo. Zkrátka ideální pro náladové osvětlení cest, teras nebo fasád obytných a kancelářských budov.



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007670
Kód IP	IP65
Třída rázové pevnosti	IK 07
Rázová pevnost	0.2 Joule
Podrobnosti montáže	Podlaha
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	I
Příkon	15 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	61
Počet svítidel na LS C16A	61
Úroveň rozběhového proudu	6.5 A
Doba trvání rozběhového proudu	40 μs
Teplota u skla (vyzařování světla)	62 °C
Stroboskopický efekt (SVM)	0.05
Lumen	900/1050 lm
Teplota barvy světla	2700/3000 Kelvin
Úhel záření	100 °

## Světelného Zdroje

1807471	
<b>Příslušenství</b>	
228730	SPOJOVACÍ BOX , 3pólový, IP68

Barva	antracit
CRI	80
Data LXXBXX	L70B20
Životnost	50000 h
Risk Group	0
Délka	17 cm
Šířka	9.5 cm
Výška	45 cm
Hmotnost netto	1.78 kg
Celková hmotnost	1.905 kg
BIG WHITE strana	611