



# Světlomety Ledinaire All-in

## BVP169 LED105/830\_40\_65 DOB 90W AWB

Světlomety Ledinaire All-in, 90 W, 10000 lm, 10500 lm, 3000 K, 4200 K, 6500 K, Asymetrická

U této řady univerzálních reflektorů Ledinaire můžete snadno nastavovat teplotu chromatičnosti pomocí jednoduchého přepínače. Už si nemusíte vybírat mezi teplou bílou, neutrální bílou nebo studenou bílou variantou svítidla. Vše získáte v jediném produktu! Tato řada se vyznačuje vysokou kvalitou Philips za konkurenceschopnou cenu. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

### Údaje o produktu

Obecné informace		Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	
Kód řady svítidel	LED105S [LED module, system flux 10500 lm]	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	-
Počet předřadňkových jednotek	1 jednotka	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	110 115 lm/W
Včetně předřadníku	Ano	Index podání barev (CRI)	3000 4200 6500 K
Fotobuňka	-	Hodnota blikání (PstLM)	80
Typ systému světelného zdroje	LED system in flux	Barva světelného zdroje	1
Vrstva	Hodnota	Typ optiky	830 teplá bílá a 865 studené denní světlo
Vestavěné ovládání	-	Typ optického krytu	Vyzařovací úhel asymetrického paprsku
Světelně technické		Divergence světelného paprsku svítidla	Sklo
Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinou	0	Venkovní typ optiky	92° x 52°
Světelný tok	10 000 10 500 lm	Typ All-in	Asymetrická
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	27°	Provozní a elektrické	All-in, Multi Color Temperature
		Vstupní napětí	220-240 V
		Frekvence sítě	50 or 60 Hz

## Světlořetězy Ledinaire All-in

Náběhový proud	7,6 A
Doba náběhového proudu	0,01385 ms
Spotřeba energie	90 W
Účinnost (zlomek)	0.95
Připojení	Volné přírady / kabely
Kabel	Kabel 2,0 m bez konektoru
Počet produktů na MCB 16 A typu B	22

### Teplota okolí

Rozsah okolních teplot	-25 až +40 °C
------------------------	---------------

### Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Předřadník integrovaný na desce LED (DoB)
Stálý světelný tok	Ne

### Mechanické a materiály

Materiál těla	Hliník litý pod tlakem
Materiál reflektoru	Polykarbonát
Materiál optiky	Sklo
Materiál optického krytu / čočky	Tvrzené sklo
Fixační materiál	Ocel
Barva těla	RAL 7043
Montážní přípravek	Prostřednictvím konzoly ve tvaru U, pod úhlem, univerzální instalace
Tvar optického krytu / čočky	Rovný
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Vymazat
Celková délka	304 mm
Celková šířka	220 mm
Celková výška	36 mm
Účinná vystavená plocha	0,04514 m <sup>2</sup>
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	36 x 220 x 304 mm

### Certifikace a použití

Kód ochrany proti vniknutí	IP65 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J odolná proti vandalismu]
Přepětová ochrana (společná/rozdílová)	1.5/1.5 kV
Hodnocení udržitelnosti	-
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy

Značka CE	Značka CE
Značka ENEC	-
Záruční lhůta	5 let
Fotobiologické riziko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Specifikace fotobiologického rizika	0,2 m
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano

### Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5
Tolerance spotřeby energie	+/-10%
Počáteční tolerance indexu barevného podání	-2

### Životnost (podle IEC)

Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	7,5 %
Pokles světelného toku při střední životnosti* 50 000 h	80

### Podmínky použití

Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se

### Označení a balení

Objednávací název produktu	BVP169 LED105/830_40_65 DOB 90W AWB
Celý název výrobku	BVP169 LED105/830_40_65 DOB 90W AWB
Full EOC	872016973612299
Objednávací kód	73612299
Číslo materiálu (12NC)	911401884386
Číslování SAP – počet v balení	1
Celková hmotnost (kus)	2,080 kg
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8720169736122
Číslování SAP – balení v krabici	6
Pouzdro – EAN/UPC	8720169736313

# Světlomety Ledinaire All-in

## Rozměrové výkresy

