



LED pásek Corepro



CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M

Ucelená řada jasně svítících, tenkých, bezpečných a spolehlivých produktů. Vyberte si ten nejvhodnější pro každý projekt ze 4 variant světelného toku / příkonu a 4 variant CCT a užijte si snadnou instalaci díky tenkému designu.

Údaje o produktu

| Obecné informace | |
|--|---------------------------|
| Včetně předřadníku | Ne |
| Lighting Technology | LED |
| Světelně technické | |
| Světelný tok | 300 lm |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.) | 130,43 lm/W |
| Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti | 6500 K |
| Index podání barev (CRI) | 80 |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1 |
| Provozní a elektrické | |
| Vstupní napětí | 24 V |
| Počáteční spotřeba energie CLO | 10,5 W |
| Průměrná spotřeba energie CLO | 0 W |
| Spotřeba energie | 10,5 W |
| Účinnost (zlomek) | 1 |
| Kabel | Kabel 0,3 m bez konekturu |
| Počet produktů na MCB 16 A typu B | - |
| Teplota okolí | |
| Rozsah okolních teplot | -20 až +40 °C |

| Řízení a stmívání | |
|--|---|
| Stmívatelné | Ano |
| Ovládací rozhraní | závisí na předřadníku (1-10 V, DALI...) |
| Stálý světelný tok | Ne |
| Mechanické a materiály | |
| Materiál reflektoru | - |
| Celková délka | 5 000 mm |
| Celková šířka | 8 mm |
| Celková výška | 1,3 mm |
| Rozměry (výška x šířka x hloubka) | 1 x 8 x 5000 mm |
| Certifikace a použití | |
| Kód ochrany proti vniknutí | IKC |
| Třída energetické účinnosti | E |
| Kód ochrany proti mechanickým nárazům | IK00 [Bez ochrany] |
| Registrační číslo databáze EPREL | 620720 |
| Třída ochrany IEC | Bezpečnostní třída III |
| Test žhavým drátem | Teplota 650 °C, doba 30 s |
| Značka CE | Značka CE |
| Záruční lhůta | 3 roky |
| Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS | Ano |

LED pásek Corepro

Počáteční parametry (podle IEC)

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Tolerance světelného toku | +/-10% |
| Počáteční chromatičnost | (0.3090, 0.3230) 5SDCM |
| Tolerance spotřeby energie | +/-10% |

Životnost (podle IEC)

| | |
|----------------------------|----------|
| Střední doba života L70B50 | 35 000 h |
|----------------------------|----------|

Podmínky použití

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Maximální úroveň ztlumení | 10 % (závisí na stmívači, ELV) |
|---------------------------|--------------------------------|

Označení a balení



| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Objednávací název produktu | CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M |
|----------------------------|-------------------------------------|

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Celý název výrobku | CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M |
| Full EOC | 871951434406800 |
| Objednávací kód | 34406800 |
| Číslo materiálu (12NC) | 929002695002 |
| Číslování SAP – počet v balení | 1 |
| Celková hmotnost (kus) | 0,100 kg |
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro | 8719514344068 |
| Číslování SAP – balení v krabici | 10 |
| Pouzdro – EAN/UPC | 8719514344075 |

Rozměrové výkresy



Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M

General uniform lighting - CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M

LED pásek Corepro

