

List technických údajů

Pouzdro s vnitřním závitem, kov

Výr. č. 3497840



Pouzdro s vnitřním závitem a vhodná plastová dutinka umožňuje ve spojení s injektážní maltou VMU plus upevnit zátěže ke stěnám a stropům z betonu a ze zdíva bez působení rozpínacího tlaku.

| | |
|-----------|----------------------|
| St | Ocel |
| G | galvanicky zinkováno |

Pouzdro s vnitřním závitem VMU-IG M6 × 80 mm se montuje s plastovou dutinkou VM-SH 16 × 85.
Vnitřní závitová pouzdra VMU-IG M8x80 a VMU-IG M10x80 mm se montují s plastovým pouzdrem VM-SH 20x85.

Kmenová data

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Č. výr. | 3497840 |
| Typ | VMU-IG M6x80vz |
| Materiál | Ocel |
| Zkratka materiálu | St |
| Povrch | galvanicky zinkováno |
| Povrch podle DIN | DIN EN 12329 |
| Povrch zkratka | G |
| Nejmenší prodejní množství | 10,00 kus |
| Hmotnost | 3,35 kg/100 ks |


List technických údajů

Pouzdro s vnitřním závitem, kov

Výr. č. 3497840



Technické údaje



| | |
|------------------------|----------|
| Délka | 80,00 mm |
| Rozměr d | 10,00 mm |
| Rozměr L | 80,00 mm |
| Průměr vrtaného otvoru | 12,00 mm |
| Druh závitu | metrický |
| Metrický závit | 6,00 |

