

Modulárny napájací zdroj 24 Vdc, 2,5 A, 60 W

340-00050

4 roky
záruka

Tento napájací zdroj je vhodný pre montáž na DIN lištu. Má napájací zdroj 60 W. Tento napájací zdroj je v súlade s európskymi smernicami pre EMC a bezpečnosť.

Technické údaje

Modulárny napájací zdroj 24 Vdc, 2,5 A, 60 W.

- Priemerná účinnosť v aktívnom režime: 89%
- Účinnosť pri nízkej záťaži (10%): 85%
- Max. menovitá hodnota MCB: 6 A (obmedzená v súlade s národnými inštalačnými predpismi)
- Maximálna záťaž: 60 W
- Primárne pripojenie vodičov: dvojité primárne svorkové pripojenie: 1 × 2,5 mm² na skrutkovú svorku
- Sekundárne pripojenie vodičov: 4-násobné sekundárne svorkové pripojenie: 1 × 2,5 mm² alebo 2 × 1,5 mm² na skrutkovú svorku
- Stupeň ochrany: IP20
- Bezpečnostné opatrenia: zabudovaná ochrana proti skratu, preťaženiu a prehriatiu s automatickým resetom
- Použitie: len na vnútorné použitie
- Rozmery DIN lišty: 3U
- Rozmery (V x Š x H): 90 x 52.5 x 55 mm
- Certifikácia: CE
- Závažia: 453 g

