

Modul displeja pre modulárnu vonkajšiu jednotku

10-362

4 roky záruka

Na module displeja sa zobrazí abecedný zoznam používateľov. Pomocou troch funkčných tlačidiel si môžete rýchlo a jednoducho prezerat tento zoznam. Úvodnú obrazovku displeja môžete nastaviť aj individuálne (napr. názov bytu). Modul je vyrobený z čierneho eloxovaného hliníka a displej je vyrobený z vysokokvalitného plastu.

Modul displeja sa väčšinou používa spolu s audio modulom (10-360) a/alebo s modulom kódového zámku (10-363).



Technické údaje

Modul displeja pre modulárnu vonkajšiu jednotku
rozmery: 105 x 105 x 22 mm (VxŠxH)

- farba povrchovej úpravy: čierny eloxovaný hliník a plast
 - okolitá teplota: -25°C až +55°C
 - stupeň krytia: IP44
 - ochrana proti manipulácii: áno
 - vstupný prúd v pohotovostnom režime: $I(a) = 0,11 \text{ mA}$, $I(P) = 7,8 \text{ mA}$
 - max. vstupný prúd: $I(P_{max}) = 86 \text{ mA}$
 - vodičová technika: 3-vodičová
 - označenie: CE
-
- plne grafický monochromatický displej, 160 x 104 pixelov
 - biele podsvietenie
 - pamäť: max. 256 používateľov
 - možnosť samostatného naprogramovania úvodnej obrazovky
 - možnosť priameho volania (spolu s 10-850)
 - vizuálne indikovanie chýb
 - vymeniteľná EEPROM pamäť
 - možnosť programovania pomocou konfiguračného softvéru od spoločnosti Niko určeného pre systémy riadenia vstupu
 - Certifikácia: CE

