

# Rozdelovač video signálu (1 vstup, 2 výstupy) zapustená montáž

10-821-01

4 roky  
záruka

Zapustený video rozdelovač rozdeľuje video signál medzi 2 linkami. Je vybavený aktívnym zosilňovačom. V závislosti od aktívnych spotrebičov môžete do inštalácie zakomponovať viac ako jeden video rozdelovač.

## Technické údaje

Rozdelovač video signálu (1 vstup, 2 výstupy) zapustená montáž

na napájanie 2 línií s video signálom - stupeň ochrany: IP20, na inštaláciu do zapustenej montážnej krabice, s ochranou proti vlhkosti - pripojenie na NCAS video 5-vodičový alebo 6-vodičový systém - spoločná výstupná pozícia na výstup od 0 dB do +12 dB / manuálne nastaviteľné - vstupný prúd:  $I(a) = 0,0$  mA,  $I(P) = 50$  mA (v nečinnom stave / bez záťaže) - max. vstupný prúd:  $I(P_{max}) = 80$  max - vstupné napätie: 26 Vdc (z vodiča P) - vstupná, výstupná impedancia: 100 Ohm s vyvážením - povolená prevádzková teplota -20 °C až 50 °C - rozmery V 52 x Š 52 x H 23 mm

- Certifikácia: CE



## Schéma zapojenia

