

# Rozdelovač video signálu (4 vstupy, 1 výstup)

10-826

4 roky  
záruka

Tento video rozbočovač pre montáž na DIN lištu vysiela signál pochádzajúci z maximálne 4 vonkajších jednotiek alebo externých kamier na jeden výstup. Ak chceme viac ako 4 vonkajšie jednotky možno pripojiť kaskádovite viac spínacích modulov (max. 16).

## Technické údaje

Rozdelovač video signálu (4 vstupy, 1 výstup)

Na výber medzi 1 a max. 4 kamerami

- možné pripojenie max. 16ks 10-826 (1 až 64 kamier)

- vstupný prúd:  $I(a) = 0.1 \text{ mA}$ ,  $I(Pmax) = 20 \text{ mA}$

- 6-vidičové zapojenie

- adresovanie vonkajšej jednotky: 01, 02, 03, 04 pre prvé video vstupy, zvyšok nepridelené / nastavitelne ručne alebo servisnou jednotkou

- prevádzková teplota:  $+5 \text{ °C}$  až  $+40 \text{ °C}$


- vhodné na montáž na DIN lištu, 6E, DIN EN 60715

- rozmery: V 90 x Š 105 x H 70 mm (6E)

• Závažia: 239 g

• Rozmery (VxŠxH): 91.8 x 104.2 x 70 mm

• Certifikácia: CE



## Schéma zapojenia

