

# Ovládač 1x stmievanie s LED pre Niko Home Control, farba champagne coated

157-52043

4 roky záruka

S týmto ovládačom môžete stmievať jeden svetelný bod alebo svetelný okruh. Ovládač sa pripieňuje do montážnej dosky s plošným spojom pomocou západkového mechanizmu. Ovládač stmievania je vybavený jantárovou LED kontrolkou, ktorá indikuje stav akcie. Spínač s tlačidlom.

Farba povrchovej úpravy: champagne coated.

Tento výrobok je chránený minimálne jedným patentom (žiadostou o udelenie patentu). Viac informácií o patentoch nájdete na stránke [www.niko.eu/innovation](http://www.niko.eu/innovation).



## Technické údaje

Ovládač 1x stmievanie s LED pre Niko Home Control, farba champagne coated.

- Popis
  - Tlačidlá na stmievanie sú k dispozícii v jednoradovej (tri ovládacie tlačidlá) alebo dvojradovej (šesť ovládacích tlačidiel) konfigurácii. Umožňujú používateľovi ovládať jeden, resp. dva stmievateľné svetelné body alebo skupinu svetelných bodov prostredníctvom inštalácie Niko Home Control
  - Špecifické ovládacie tlačidlá na každom ovládači sú zoradené v skupinách po troch
  - Pre namontovanie tlačidla zatlačte jednotku do nástennej montážnej dosky Niko Home Control, až kým nezacvakne na miesto
  - Funkcie ovládacích tlačidiel môžete nastaviť počas programovania inštalácie prepojením jednotlivých funkcií s jedinečnou adresou každého ovládacieho tlačidla vo fáze adresovania. Tieto informácie sú potom uložené v module controller
- Materiál stredového krytu: Stredový kryt je lakovaný a vyrobený z tvrdého PC + ABS.
- Potlač: Šípky na vrchných a spodných tlačidlách vám ukazujú, či stmievate smerom nahor alebo nadol. Na stredovom tlačidle/-ách je symbol lampy, ktorý označuje tlačidlo pre obľúbené nastavenie. Ak stlačíte toto tlačidlo, stmievanie sa automaticky prepne na požadovanú úroveň stmievania.
- Šošovka: Horné aj spodné tlačidlá majú na spodnej strane malú jantárovú LED (1,5 x 1,5 mm), ktorá zobrazuje stav akcie. Pomocou programovacieho softvéru môžete naprogramovať LED tak, aby sa rozsvietili v prípade aktivácie alebo deaktivácie výstupu.
- Farba: enamelled champagne (približne NCS S 4005 - Y20R, RAL 080 70 10)
- Vstupné napätie: 26 V DC (SELV, bezpečné nízke napätie)
- Demontáž: Jednoducho vytiahnite stredový kryt z prístrojového spodku.
- Odolnosť voči nárazu: Po montáži sa dosiahne odolnosť voči nárazu IK06.
- Rozmery (VxŠxH): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Certifikácia: CE

